

Punte "Extreme Hard Cut" altamente professionali per forare a sola rotazione tutti i materiali edili durissimi **KRINO**

Professional masonry drills "Extreme Hard Cut" for rotary cutting of hard building materials /
 Forêts béton professionnelles "Extreme Hard Cut" pour perçage rotation / Brocas "Extreme Hard Cut" altamente profesionales para cortar a sola rotación todos los materiales de construcción muy duros / Drehbohrer "Extreme Hard Cut" für drehenden Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen

DIN 8039 - ISO 5468



Affilatura positiva
Positive Rake

130°



HVA ≈ 1650

Corpo fresato con scanalatura ad "U". Saldobrasatura a 1120° C. Placchetta in metallo duro ISO Euronorm resistente a forti abrasioni, affilata con diamante ed autocentrante
 - Large milled flute type "U", with self-centering positive clearance. Brazing temperature over 1120° C. Special carbide grain tip.

Ø mm	Inch	d	l	L	pcs	cod.
3	1/8	2,8	30	70	1	031000300
4	5/32	3,8	40	75	1	031000400
5	3/16	4,5	50	85	1	031000500
6	15/64	5,5	60	100	1	031000600
7	9/32	6,5	60	100	1	031000700
8	5/16	7,5	80	120	1	031000800
10	3/8	9	80	120	1	031001000
12	15/32	10	90	150	1	031001200
14	9/16	10	200	250	1	031001400

03100

Confezione / Packaging



Applicazioni / Applications



Pietre naturali e artificiali
Natural and artificial stones




Ceramica
Ceramics



Piastrelle, mattoni durissimi
Tiles, Hard burnt brick



Pietra-Granito
Natural stones
granit



- Taglio preciso e senza sbavature a rotazione nel marmo, pietre, granito, ceramica, tutti i materiali da edilizia durissimi (sino a 7 gradi scala MOHS)
- Precise rotary cut in hard building materials (marble, natural stones, ceramic, granit) up to 7° MOHS
- Pour perçage à rotation granit, pierre, ceramic 7° grado MOHS
- Corte preciso y rapido a rotacion en materiales de construcción muy duros y abrasivos (7°MOHS)
- Drehenden Einsatz in harten Baumaterialen wie Dachziegel, Dachpfannen, Klinker, Keramik.



4 pcs

Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm

03105202



117 pcs Ø 3÷14 mm

Ø	pcs
3	10
4	10
5	10
6	28
7	10
8	20
10	15
12	8
14	6

cod.

03105503

390x150x225