

03160**K4 SUPERPRO**

2 tranchantes



2 tranchantes

4 spirales

Applications



Mur



Béton



Pierre

Corps à double spirale

 $\varnothing \leq 4 \text{ mm}$ $\varnothing > 16 \text{ mm}$ Plaque "active"
avec rainures de drainage $\varnothing \leq 10 \text{ mm} + \varnothing > 16 \text{ mm}$ Plaque avec point
de centrage $10 < \varnothing \leq 16 \text{ mm}$ $L \geq 300 \text{ mm}$ 

Emballage



$\varnothing$ mm	L	l	uds.	cód.
*3,5	110	50	1	031601100350
*3,5	135	75	1	031601350350
*4	110	50	1	031601100400
*4	160	100	1	031601600400
5	110	50	1	031601100500
5	160	100	1	031601600500
5	210	150	1	031602100500
5	310	250	1	031603100500
5,5	110	50	1	031601100550
5,5	160	100	1	031601600550
5,5	210	150	1	031602100550
5,5	260	200	1	031602600550
5,5	310	250	1	031603100550
5,5	460	400	1	031604600550
6	110	50	1	031601100600
6	160	100	1	031601600600
6	210	150	1	031602100600
6	260	200	1	031602600600
6	460	400	1	031604600600
6,5	110	50	1	031601100650
6,5	160	100	1	031601600650
6,5	210	150	1	031602100650
6,5	260	200	1	031602600650
6,5	310	250	1	031603100650
7	110	50	1	031601100700
7	160	100	1	031601600700
7	210	150	1	031602100700
8	110	50	1	031601100800
8	160	100	1	031601600800
8	210	150	1	031602100800
8	260	200	1	031602600800
8	310	250	1	031603100800
8	460	400	1	031604600800
8	610	550	1	031606100800
9	160	100	1	031601600900
9	210	150	1	031602100900
10	110	50	1	031601101000
10	160	100	1	031601601000
10	210	150	1	031602101000
10	260	200	1	031602601000
10	310	250	1	031603101000
10	460	400	1	031604601000
10	610	550	1	031606101000
10	1000	950	1	0316010001000
11	160	100	1	031601601100
11	210	150	1	031602101100
11	260	200	1	031602601100
12	160	100	1	031601601200
12	210	150	1	031602101200
12	260	200	1	031602601200

$\varnothing$ mm	L	l	uds.	cód.
12	310	250	1	031603101200
12	460	400	1	031604601200
12	610	550	1	031606101200
12	1000	950	1	0316010001200
13	160	100	1	031601601300
13	210	150	1	031602101300
13	260	200	1	031602601300
14	160	100	1	031601601400
14	210	150	1	031602101400
14	260	200	1	031602601400
14	310	250	1	031603101400
14	460	400	1	031604601400
14	610	550	1	031606101400
14	1000	950	1	0316010001400
15	160	100	1	031601601500
15	260	200	1	031602601500
15	460	400	1	031604601500
16	210	150	1	031602101600
16	260	200	1	031602601600
16	310	250	1	031603101600
16	460	400	1	031604601600
16	610	550	1	031606101600
16	1000	950	1	0316010001600
17	210	150	1	031602101700
18	200	150	1	031602001800
18	300	250	1	031603001800
18	450	400	1	031604501800
18	600	550	1	031606001800
18	1000	950	1	0316010001800
19	200	150	1	031602001900
19	450	400	1	031604501900
20	200	150	1	031602002000
20	300	250	1	031603002000
20	450	400	1	031604502000
20	600	550	1	031606002000
20	1000	950	1	0316010002000
22	250	200	1	031602502200
22	450	400	1	031604502200
22	600	550	1	031606002200
22	1000	950	1	0316010002200
24	250	200	1	031602502400
24	450	400	1	031604502400
25	250	200	1	031602502500
25	300	250	1	031603002500
25	450	400	1	031604502500
25	1000	950	1	0316010002500
26	250	200	1	031602502600
26	450	400	1	031604502600



Vitesse et longévité accrues grâce aux spirales quadruples uniques (plus de dépoussiérage, plus de vitesse d'alimentation) ; géométrie unique et agressive de la tête pour une transmission souple de la puissance. Corps en acier allié avec HRC 50÷55. Température de brasage de 1100°C.

Forets à marteau Superprofessionnel pour perçage in ciment, carrelage, pierre naturelle et artificielle, etc.