

MasterTop[®] SR_(Anciennement MASTERTOP[®] AGREGAT SRA No.1, 3,5)

Agrégats de silice pour une utilisation en conjonction avec les systèmes MasterTop[®] et MasterSeal[®]

DESCRIPTION :

Les **MasterTop[®] SR N° 1, 3 et 5** sont utilisés avec différents produits de résine pour produire des revêtements de sols industriels remplis et des profils antidérapants.

- **MasterTop[®] SR N°1:** 0 à 0.3mm,
- **MasterTop[®] SR N°3:** 0.3 à 0.9mm,
- **MasterTop[®] SR N°5:** 1 à 2mm.

UTILISATIONS PRINCIPALES :

Les **MasterTop[®] SR N°1, 3 et 5** sont conçus pour augmenter l'impact et la résistance au glissement des revêtements industriels et des systèmes de planchers.

Également utilisé pour augmenter l'adhérence entre les supports de béton et les systèmes multicouches et fournir une clé mécanique pour les systèmes de revêtement.

APPLICATIONS TYPIQUES :

Les **MasterTop[®] SR N° 1, 3 & 5** peuvent être utilisés dans des lieux suivant :

- Rampes de Parking,
- Cuisine,
- Ateliers d'Ingénierie,
- Garages,
- Entrepôts,
- Centrales Electriques,
- Bâtiments Agricoles,
- Hangars d'Avions,
- Abattoirs,
- Quais de Chargement,
- Usines.

Avantages :

- Economiques,
- Résistants à l'Usure,
- Non Oxydants,
- Antidérapants,
- Réduit la poussière.

EMBALLAGE :

Les **MasterTop[®] SR N° 1, 3 et 5** sont disponibles en sacs de 25 kg triple épaisseur.

Revêtement

Selon les méthodes pertinentes des produits de BASF.

ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT :

Nettoyer tous les équipements avec de l'eau immédiatement après usage.

STOCKAGE :

Conserver hors de la lumière directe du soleil, dégager du sol sur des palettes protégées de la pluie. Éviter le compactage excessif.

CONSIGNES DE SECURITE :

Les **MasterTop[®] SR N° 1, 3 et 5** sont inertes et sans danger sauf avec d'autres produits contenant du ciment Portland et de résines.

Le **MasterTop SR No. 1, 3 & 5** peuvent provoquer des irritations. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Appeler un médecin. En cas de contact avec la peau, laver la peau. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la fiche des données de sécurité des matériaux.



We create chemistry

MasterTop[®] SR_(Anciennement MASTERTOP[®] AGREGAT SRA No.1, 3,5)

Le service d'assistance, lorsqu'il est fourni, il ne constitue pas une responsabilité de surveillance. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant local BASF.

QUALITE ET SOIN :

Tous les produits en provenance de BASF Dubaï, EAU, sont fabriqués selon un système de gestion indépendamment certifié pour répondre aux exigences de la qualité, les normes environnementales, de sécurité et de santé du travail ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

01/15 BASF_CC-Algérie.

* Les propriétés inscrites sont basées sur des tests de laboratoire contrôlé.

® = Marque déposée de BASF-groupe dans de nombreux pays.

Les informations données sont réelles, représentent notre savoir actuel et sont basées pas seulement sur des essais en laboratoire mais également sur les expériences du terrain. Cependant, du fait de nombreux facteurs affectant les résultats, nous offrons ces informations sans garantie et aucune responsabilité ne pourra nous être imputée. Pour plus d'information ou de questions, contacter votre représentant local.

BASF Construction Chemicals Algérie SARL

Zone Industrielle Baba Ali, Dist 5, Ilot 3,
Saoula 16305

Alger

Algérie

Téléphone + 213 21 30 95 09

Fax +213 21 30 95 19