

270 GALVA - MANCHON FEMELLE/FEMELLE EN FONTE MALLEABLE, GALVANISE

Domaine d'application : distribution d'eau, d'eau potable, de gaz, de vapeur, de liquide et de gaz non corrosifs. Systèmes CVC.

Conception, fabrication et contrôle :

- Les raccords sont fabriqués conformément aux normes EN 10242 et ISO 49.
- Nuance de la matière : EN-GJMW-400-5 selon EN 1562.
- La finition des raccords est galvanisée (ép. 70µm). Une protection contre la corrosion est ajoutée en permettant de conserver les raccords.
- Tous les raccords filetés sont conformes à la norme ISO 7-1 (BSPT), avec embout mâle conique (R) et embout femelle cylindrique (Rp). Les écrous libres pour raccord union sont de type gaz conformément à la norme ISO 228-1 (BSPP).
- 100% des raccords sont testés en étanchéité.



	Ø	Cond.	Qté
➤ 1502700000800	1/4"	10	<input type="text" value="0"/>
➤ 1502700001200	3/8"	10	

>	1502700001500	1/2"	10	0	+	-
>	1502700002000	3/4"	10	0	+	-
>	1502700002600	1"	10	0	+	-
>	1502700003300	1"1/4	1	0	+	-
>	1502700004000	1"1/2	1	0	+	-
>	1502700005000	2"	1	0	+	-
>	1502700006600	2"1/2	1	0	+	-
>	1502700008000	3"	1	0	+	-
>	1502700010200	4"	1	0	+	-

