CÂBLES ANTIGIRATOIRES

EN 12385-4

DESCRIPTION	Câble dont les différentes couches sont toronnées et câblées de telle sorte que le couple sous charge soit le plus faible possible. Ces câbles servent pour les levages avec palans électriques, grues à tour, ponts roulants, treuils et levages spéciaux.
CONSTRUCTION	Les câbles peuvent être commis à droite ou à gauche. Le câblage peut être croisé ou lang.
LES PLUS	Câbles plus souples, ce qui permet d'éviter la rotation des charges.



17X7 / 18X7 / 19X7 — ÂME MÉTALLIQUE

Ø -mm-	Charge de rupture minimale 1960 N/mm²		Poids/m -kg-
	-kN-	-tonnes-	
4	10,3	1,05	0,064
5	16,1	1,64	0,1
6	23,1	2,36	0,144
7	31,5	3,21	0,197
8	41,1	4,20	0,257
9	52,1	5,31	0,325
10	64,3	6,56	0,401
11	77,8	7,93	0,485
12	92,6	9,44	0,577
13	108,7	11,10	0,678
14	126	12,90	0,79
15	145	14,80	0,9
16	165	16,80	1,03
18	208	21,20	1,3
19	232	23,70	1,45
20	257	26,20	1,6
22	311	31,70	1,94
24	370	37,80	2,31

POSSIBILITÉ DE FOURNIR CES CÂBLES SUIVANT LA NORME API

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances

FARGAMEL
WWW.FARGAMEL.COM
SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - Z.I de Pessac-Canéjan - 33608 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com