## Cordages polypropylène 3 torons





- Les cordages en polypropylène sont insensibles à l'humidité et imputrescibles.
- · Très bonne résistance à l'eau de mer.
- Flotte sur l'eau (densité : 0,91).
- Ils sont colorés par des agents stabilisants afin de les protéger contre la dégradation des UV, lumière solaire.
- · Couleur standard : orange (autres couleurs sur demande)

Réf.	Diam. (mm)	Rupture (kg)	Poids par 100 m <b>(kg)</b>	Poids par 220 m <b>(kg)</b>	Code <b>art.</b>
CORDPO05	5	380	1,3	2,8	
CORDPO06	6	<u>550</u>	<mark>1,8</mark>	<mark>4</mark>	
CORDPO08	8	<mark>960</mark>	<u>3</u>	<mark>6,6</mark>	
CORDPO10	<u>10</u>	1425	<mark>4,5</mark>	9,9	
CORDPO12	<u>12</u>	2030	<mark>6,5</mark>	14,3	
CORDPO14	14	2790	9	20	
CORDPO16	<mark>16</mark>	3500	<mark>11,5</mark>	<mark>25,3</mark>	
CORDPO18	<mark>18</mark>	4450	14,8	<mark>32,5</mark>	
CORDPO20	20	5370	<mark>18</mark>	39,6	
CORDPO22	22	6500	22	48,5	
CORDPO24	24	7600	26	57	
CORDPO26	26	8850	31	67	
CORDPO28	28	10100	35,5	78	
CORDPO30	30	11500	41	90	
CORDPO32	32	12800	46	101	
CORDPO34	34	14400	52,3	116	
CORDPO36	36	16100	60	129	
CORDPO38	38	17750	65	144	
CORDPO40	40	19400	72	158	
CORDPO44	44	23400	88	194	
CORDPO48	48	27200	104	229	
CORDPO52	52	31500	122	268	
CORDPO56	56	36000	142	312	

## Cordage chanvre 4 torons + 1 âme

Type 43



Livré en rouleaux de 100 mètres ou de 220 mètres

- Le chanvre est une fibre naturelle très solide.
- Convient comme corde de tirage, corde à grimper ou décorative (rampe d'escalier par exemple).
- · Extrêmement doux au toucher.

Réf.	Diam. A (mm)	Rupture (kg)	Poids par 100 m <b>(kg)</b>	Code <b>art.</b>
CORDCH08	8	540	5,5	
CORDCH10	10	710	6.8	
CORDCH12	12	1070	10,5	
CORDCH14	14	1440	14	
CORDCH16	16	2030	19	
CORDCH18	18	2440	22	
CORDCH20	20	3250	28	
CORDCH22	22	3860	33	
CORDCH26	26	5330	47	
CORDCH28	28	6100	54	
CORDCH30	30	6860	63	
CORDCH32	32	7620	71	
CORDCH34	34	8640	80	
CORDCH36	36	9650	90	
CORDCH38	38	10700	100	
CORDCH40	40	11700	111	
CORDCH44	44	14200	135	
CORDCH48	48	16800	160	
CORDCH52	52	19600	188	