

FEUILLES CAOUTCHOUC

FEUILLE ET TAPIS SBR

<u>Dureté:</u>	± 65 ShA
<u>Densité:</u>	1,6 (+/- 5%)
<u>Résistance a la traction:</u>	65 kg/cm2 (+/- 5%)
<u>Allongement à la rupture:</u>	300%
<u>Température d'utilisation :</u>	-10°C à +70°C



Référence	Epaisseur mm	Dimension
-----------	--------------	-----------

Feuille caoutchouc - Sans pli

FCAOUT-SBR-01	1	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-1,5	1,50	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-02	2	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-03	3	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-04	4	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-05	5	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-06	6	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-08	8	1.40 x 5 = 7 m²
FCAOUT-SBR-10	10	1.40 x 5 = 7 m²
FCAOUT-SBR-15	15	1.40 x 5 = 7 m²
FCAOUT-SBR-20	20	1.00 x 1 = 1 m²
FCAOUT-SBR-30	30	1.00 x 1 = 1 m²
FCAOUT-SBR-40	40	1.00 x 1 = 1 m²
FCAOUT-SBR-50	50	1.00 x 1 = 1 m²

Feuille caoutchouc - 1 pli

FCAOUT-SBR-1P-02	2	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-1P-03	3	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-1P-04	4	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-1P-05	5	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-1P-06	6	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-1P-08	8	1.40 x 5 = 7 m²
FCAOUT-SBR-1P-10	10	1.40 x 5 = 7 m²

Feuille caoutchouc - 2 plis

FCAOUT-SBR-2P-03	3	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-2P-04	4	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-2P-05	5	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-2P-06	6	1.40 x 10 = 14 m²
FCAOUT-SBR-2P-08	8	1.40 x 5 = 7 m²
FCAOUT-SBR-2P-10	10	1.40 x 5 = 7 m²
FCAOUT-SBR-2P-15	15	1.40 x 5 = 7 m²

Minimum de commande 2 Rouleaux/épaisseur