25/01/2021

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Parafor Solo GS de Siplast est une feuille d'étanchéité monocouche, autoprotégée et colorée, applicable sur :
- terrasse et toiture inclinée non accessible de pente = 1%, y compris zone technique
- isolant thermique (DTA)
- toiture bac acier conforme au DTU 43.3 ou à l'AT Parasteel 42 TFH avec isolant
- bois, contre-plaqué, panneau lignocellulosique conforme au DTU 43.4 et panneau composite avec AT
- maçonnerie conforme au DTU 43.1.

Elle convient également, avec protection rapportée, en étanchéité de parking.
En bitume élastomère SBS fillerisé 4500 g/m², armé d'un non tissé de polyester de 180 g/m², elle bénéficie en sous-face d'un film plein thermofusible de 10 g/m² rainuré et en surface d'une autoprotection par granulats minéraux colorés.
Elle s'utilise en neuf comme en rénovation.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	7 m
Largeur	1 m
Poids	42 kg
Matière	Bitume elastomère
Teinte	Vert lichen
Type de produit	Feuille d'étanchéité
Gamme	Parafor
Pièce /ouvrage de destination	Maçonnerie
Zone d'utilisation	Mur extérieur Terrasse Toiture
Support d'application	Acier Bois Béton
Fonction du produit	Imperméabilisant
Utilisation	Etanchéité sur terrasses inclinées
Code douane SH8	39199020

AVANTAGES PRODUIT

- Classement FIT F5.I5.T4
- Muni du système Profil avec rainurage de la sous-face (brevet Siplast)
- Très grande résistance à la fissuration, au poinçonnement et à la température
- Mise en oeuvre facile.

CONSEILS D'UTILISATION

Mise en oeuvre : traditionnelle au chalumeau.