

## FONCTIONNALITÉS

Puissant "PROTECTOR-MOTOR" de 1520 W avec champ revêtu de résine époxy et protection d'enroulement Heavy Duty pour une durée de vie accrue de l'outil

Tacho-électronique numérique à vitesse constante sous charge, démarrage progressif, protection contre les surcharges thermiques et limitation de la vitesse à vide

FIXTEC pour un changement de disque sans outil

Garde de sécurité à dégagement rapide résistant à l'éclatement pour un réglage facile

Câble en caoutchouc de 4 m



### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

AG 16-125 XC

AG 16-125 XC / DMS

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	AG 16-125 XC	AG 16-125 XC / DMS
Numéro de l'article	4933407275	4933407260
Frein	Non	-
Diamètre du disque (mm)	125	125
Max. profondeur de coupe (mm)	33	33
Aucune vitesse de charge (tr / min)	11 000	11 000
Puissance absorbée (W)	1520	1520
Puissance de sortie (W)	910	910
<b>Taille de la broche</b>	L 14	L 14
Équipement standard	Garde de sécurité à dégagement rapide, poignée latérale, écrou à bride FIXTEC, bride, disque à lamelles, câble de 4 m	Garde de sécurité à dégagement rapide, poignée latérale, écrou à bride FIXTEC, bride, disque à lamelles, câble de 4 m
Fourni en	Pas de kitbox ou sac fourni	Pas de kitbox ou sac fourni
Type de commutateur	Interrupteur de verrouillage de la gâchette	-
Vitesse variable	Non	Non
poids (kg)	2,5	2,5
Son et vibration		▼