

CARACTÉRISTIQUES

Moteur ultra-puissant de 1550 W

Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide

Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage

Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée

Nouvel écrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et rapide du disque

Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS avec revêtement SoftGrip

Livrée avec poignée latérale avs, écrou FIXTEC™, sans meule

Carter de sécurité ajustable sans outil

Protection renforcée contre les poussières

Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC DMS
Ø disque (mm)	125	125	150
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui	Oui
Broche	M 14	M 14	M 14
Emballage	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
Frein	Non	Non	Non
Livré avec	poignée latérale avs, écrou fixtec, sans meule	poignée latérale avs, écrou fixtec, sans meule	-
Poids (kg)	2.6	2.6	2.6
Profondeur de coupe (mm)	33	33	44
Protection anti-kickback	Oui	Oui	Oui
Puissance absorbée (W)	1550	1550	1550
Réf	4933428120	4933428127	4933459165
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui	Oui
Type debouton	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Vitesse à vide (tr/min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Vitesse variable	Non	Oui	Non

Sound and Vibration

