



■ Cosses aluminium-cuivre

Caractéristiques :

- Exécution conforme à la norme NFC 33-090-1
- Matière : aluminium 1050 A, cuivre Cu A1
- Soudé par friction
- Fût enduit de graisse, obturé par un bouchon
- Mise en œuvre par poinçonnage profond étagé

Référence n°	Section mm ²	Nomenclature EDF	Dimensions mm					Mise en œuvre		pcs
			Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	L	Matrice	Poinçon	
C0AU16	16		5,5	16	20	10,5	79	MC-0E	0E	3
C0AU25	25	67 33 016	6,5	16	20	10,5	79	MC-0E	0E	3
C0AU35*	35	67 33 018	8	16	20	12,8	86	MC-0E	0E	3
C1AU50*	50	67 33 023	9	20	25	12,8	86	MC-1E	1E	3
C1AU70*	70	67 33 044	11	20	25	12,8	86	MC-1E	1E	3
C1AU95*	95	67 33 058	12,5	20	25	12,8	86	MC-1E	1E	3
C2AU120*	120	67 33 067	13,7	25	30	12,8	110	MC-2E	2E	3
C2AU150*	150	67 33 074	15,5	25	30	12,8	110	MC-2E	2E	3
C4AU185*	185	67 33 086	17	32	35	12,8	115	MC-4E	4E	3
C4AU240*	240	67 33 092	19,5	32	35	12,8	115	MC-4E	4E	3
C5AU300*	300		23,3	40	36	16,5	150	MC-5E	5E	3
C5AU400	400		26	40	36	16,5	150	MC-5E	5E	3
C6AU500	500		29,1	47	60 x 60	4 x 9	200	MC-6E	6E	4
C6AU630	630	67 33 102	32,5	47	60 x 60	4 x 9	200	MC-6E	6E	3

