virax

2402 : Cintreuse hydraulique manuelle

Grande capacité de cintrage :
Tubes gaz : Ø 3/8" à 4" (nfa 49115-en10255).
Tubes serrurier : Ø 12 à 45 mm.
Tubes multicouches : Ø 40 à 63 mm.
Angle de cintrage : 0° à 90°.

Pour tubes gaz série moyenne et série forte

Cintreuse hydraulique manuelle pour chantiers ou pour la préfabrication.
Circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort.
Livrées dans un coffre bois avec les formes et les accessoires.
Pour identifier les différents types de flasques, voir pages suivantes.

CONSEIL:
- Pour un bon entretien, utiliser l'huile de vérin Virax.
- Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter l'introduction de corps étranger dans le réservoir lors du remplissage du vérin, sinon celui-ci risque de ne plus fonctionner.
- Utiliser la cintreuse sur un plan horizontal.

Réf. 240233 / 240242 / 240243 / 240249 : livrée dans un coffre bois.
Réf. 240252 : livrée dans deux coffres bois.

Pour tube	Formes	Vérin	Type	kg	REF
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"	Manuel - n°1	Flasques coulissants	44,500	**240233**
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manuel - n°2	Flasque ouvert	77,000	**240242**
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manuel - n°2	Flasques coulissants	71,00	**240243**
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	Manuel - n°3	Flasques articulés	170,000	**240252**
Multicouche	40 - 50 - 63 mm	Manuel - n°2	Flasques coulissants	54,000	**240249**