Fiche technique du produit
Caractéristiques

51006553M0
FUSARC CF INT / EXT 36 KV 25 A

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produits	Fusarc CF
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	IEC 60282-1 IEC 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Type de produit ou équipement	Accessoires
Technologie de protection	Limiteur de courant Thermal limiter

Complémentaires

Courant nominal (In)	25 A
Tension assignée (Ur)	36 kV
Tension assignée de service (Us)	20...36 kV
Courant de décharge maximal	40 kA
Courant de freinage	91 A
Résistance moyenne	133 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	133 W
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Matériau	Porcelain
Destination du produit	Motor Power transformer Capacitor Voltage transformer
Conditions d'utilisation	Cellule In open air Fuse chamber
Longueur	537 mm
Poids du produit	1,9 kg
Diamètre	50,5 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,395 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	6,300 cm
Longueur de l'emballage 1	61,000 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois