





#### Alta visibilidade

→ Faixas refletivas e cores fluorescentes



# **DESCRIÇÃO**

Colete refletivo fabricado em malha de poliéster perfurada para melhor transpiração. Fitas refletivas de alta visibilidade costuradas: 2 horizontais na região da cintura e 2 verticais, sendo uma à direita e outra à esquerda do tronco iniciando no peito e indo até as costas. Fechamento frontal com velcro.



# **NORMAS**



### **ANSI-ISEA 105**

Tipo R

Classe 2



# **INDICAÇÕES DE USO**

Vestimenta de sinalização que permite a perfeita visualização durante o dia ou durante a noite sob iluminação artificial.



# PRINCIPAIS APLICAÇÕES











ALTA VISIBILIDADE



## **SETORES**









# LIMITAÇÕES

Não utilizar para fins que não seja o indicado. Antes de vestir o colete verifique se não está sujo ou desgastado demasiadamente, pois isso afetará sua eficácia. Verifique se a fita refletiva está posicionada para a parte externa do colete. Feche o colete por meio dos fechos reposicionáveis. Não deve existir dispositivo ou outro aparato que reduza a área de superfície visível. Se o colete estiver danificado deve ser descartado e imediatamente substituído. É de responsabilidade de o usuário determinar o nível de risco e o equipamento de proteção pessoal adequado.



# **ADVERTÊNCIAS**

As condições de uso deste equipamento estão fora de nosso controle, portanto a Delta Plus não apresenta garantias expressas ou implícitas e não assume responsabilidade em nenhum caso em relação ao desempenho dos produtos para um determinado uso. Este produto não contém substâncias conhecidas como cancerígenas, tóxicas ou susceptível de causar alergias a pessoas sensíveis. Para todos os fins informamos que os componentes e acessórios existentes nesta referência são testados e comprovados para uso humano, sem que ocorram alergias, lesões ou qualquer malefício a saúde do usuário.



# **MANUTENÇÃO**

Os coletes de alta visibilidade não devem ser reparados fora das recomendações e especificações do fabricante e, quando autorizadas, devem ser reparadas por um profissional habilitado. Em caso de desgaste este equipamento não pode ser reparado ou substituído por um novo artigo; neste caso elimine o produto deteriorado e substitua por um novo. No final de sua vida útil essa peça deve ser descartada conforme os procedimentos da legislação em vigor. As condições ambientais de uso, tais como frio, calor, umidade, produtos químicos, luz solar ou uso indevido, podem afetar significativamente a vida útil do produto.



# **VIDA ÚTIL**

Não é possível determinar a vida útil deste equipamento, pois depende do tipo do contaminante e risco da atividade, da umidade relativa e temperatura do ambiente, do tipo de atividade, nível de esforco, movimentação e conservação. Este produto não é descartável e seu uso é indicado para múltiplas aplicações.



### **LIMPEZA**

Lavar do avesso e secar imediatamente após a lavagem. Máximo de 25 lavagens. Tratamento mecânico reduzido. Tratamento a vapor pode danificar o tecido. Não utilizar solventes. Não é necessário pré-lavagem. Não utilizar produtos altamente alcalinos, detergente a base de solventes, de micro emulsão ou branqueamento.

Temperatura máxima 30 °C Não usar alvejante

Proibido usar secadora

Não passar

Não lavar à seco

Inflamável

Secar pendurada sem torcer



### **DESCARTE**

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte de acordo com a legislação vigente.



# **COMPOSIÇÃO**

Poliéster (PES).



### **VALIDADE**

Indeterminada, se mantido conforme instruções de armazenamento.




### **GARANTIA**

90 dias de garantia legal por lei (CDC), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.





### CLASSIFICAÇÃO VESTIMENTAS DE ALTA VISIBILIDADE NORMA ANSI/ISEA 107-2015











TIPO 0 CLASSE 1

onde existem riscos de colisão de

veículos em movimento, equipamentos

e máquinas que não operam com

ou zonas temporárias de controle de

Trabalhadores de estacionamento/

tráfego.

Logística

Mineração

Petróleo e gás

TIPO R CLASSE 2

objeto e/ou equipamento.

Operações de silvicultura

 Guardas de travessia escolar • Condutores de veículos de distribuição • Estacionamento de alto volume e pessoal de pedágio tripulações de terra

• Operação de coleta e reciclagem de lixo

Operação portuária

ferroviários

dos aeroportos

CLASSE 3 expostas ao tráfego veicular de exposto ao tráfego veicular de circulação circulação pública ou de vias e/ou zonas pública ou zonas de controle temporário

TIPO R

temporárias de controle de tráfego de tráfego de via ou rodovia. O vestuário direitos de acesso público de passagem rodoviário. O vestuário de classe 2 de classe 3 exige um padrão ainda requer o uso de quantidades majores de mais elevado de visibilidade para os materiais de alta visibilidade que ajudam trabalhadores que se deslocam em de via ou rodovia. a distinguir entre um trabalhador e um contextos complexos.

- Pessoal de construção de estradas e sinalizadores
- Trabalhadores de serviços públicos
- Trabalhadores dos serviços públicos e Equipes de topografía e pesquisa

Destinado a ser utilizado em ambientes Destinado a ser utilizado por pessoas Destinado a ser utilizado por p e de autoridades em ambientes com riscos de atropelamento pelo tráfego operando em zonas de direitos de tráfego veicular de circulação pública ou de controle temporário de tráfego

CLASSE 2 E 3

- Agentes de polícia
- Agentes de fronteira
- Bombeiros
- Servico médico de emergência

CLASSE E Calcas, shorts e galochas que satisfacam os requisitos mínimos de área para material de fundo e acabamentos refletivo. O vestuário Classe E, no entanto, não pode ser usado sozinho para proporcionar uma visibilidade adequada no local de trabalho. Quando os itens de Classe E são usados combinados com vestuário de classe de desempenho 2 ou 3, a classificação geral do conjuntos se torna

classe de desempenho 3.

TIPO COMPLEMENTAR

localização de serviços

• Trabalhadores de refinaria

TIPO 0: (OFF-ROAD) Para uso não viário - Incluindo classe 1

TIPO: (SUPPLEMENTAL) Complementar preferencialmente indicada para uso combinado.

#### TIPOS DE VESTUÁRIO - HI-VIS (ALTA VISIBILIDADE)

TIPO R: (ROADWAY) Para uso em estradas- Inclui classe 2 e 3. TIPO P: (PUBLIC SAFETY) Para segurança pública - Inclui classe 2 e 3.





# **GILM3**




TABELA DE MEDIDAS (mm)							
Tamanho	Altura (h)	Largura (L)					
L/GT	680	650					
XXL/XX	720	710					

Códigos	Cor	Tamanho	EAN13	DUN14	À	Ŷ	•
GILM3JAGT	Amarala	G	3295249219185	13295249219182	x 01	x 100	135 g
GILM3JAXX	Amareio	GG	3295249219192	13295249219199			155 g
GILM30RGT	Laurata	G	3295249219888	13295249219878			135 g
GILM30RXX	Laranja	GG	3295249219871	13295249219885			155 g



