

Fiche technique

M3200 MARS - M3200 MARS (M3200BL)

Désignation :

DEMI-MASQUE NU M3200 MARS EN CAOUTCHOUC

Tailles :

Ajustable

Coloris :

Bleu



C € 0099

Descriptif :

Demi-masque nu en caoutchouc. Lanières élastiques. Prévu pour 2 galettes filtrantes de la série M3000 vendues séparément.

Matériaux :

Demi-masque : caoutchouc

Lanières : élastiques

Points forts :

Protège les voies respiratoires contre les poussières, vapeurs, et gaz. Caoutchouc sans odeur, anti-allergique. Valve d'expiration. Système de réglage élastique.

Instructions d'emploi :

Demi-masque pour une protection des voies respiratoires contre les poussières, vapeurs et gaz. Il est conseillé de continuer à porter l'appareil respiratoire lors de la sortie de la zone de travail contaminée et ce jusqu'à ce que les résidus de contaminants aient disparus des vêtements.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ne pas utiliser le masque dans une atmosphère déficiente en oxygène (< à 19% du volume d'air) ou dans une atmosphère trop enrichie en oxygène (> à 25% du volume d'air). Ne pas utiliser le masque pour combattre le feu, sabler ou pour se protéger contre des contaminants exclus ou non couverts par les mises en garde indiquées sur les filtres. Ne protègent ni les yeux, ni la peau contre les vapeurs ou les gaz susceptibles de brûler ou d'irriter la peau, en cas d'absorption ou de pénétration. Les lunettes à branches, les barbes et autres pilosités faciales sont susceptibles d'empêcher une adaptation efficace du masque sur le visage.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et des contaminants, dans un endroit hygiénique, sec et frais.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Pour un nettoyage minutieux du masque, enlever la galette et la valve d'expiration, nettoyer le corps du masque à l'aide d'eau chaude et savonneuse et sécher. Ne pas utiliser de solvants, de détergents puissants, de produits à base de pétrole ou d'eau de javel pour nettoyer le masque ou pire les valves en caoutchouc. Après chaque utilisation ininterrompue ou non, le masque doit être nettoyé, les parties portées ou endommagées vérifiées. L'état des valves doit être contrôlé une fois par semaine. Changer le filtre et la valve dans le cas où la moindre détérioration apparaît.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, et à la norme EN140:1998.