PATOURET-DUBOIS & FILS
MANUFACTURE D'ISOLANTS
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
Maison Fondée en 1861

BP 96
Route de Méluzien
89203 AVALLON Cedex
Tél. : (33) 03 86 34 11 22
Fax : (33) 03 86 34 16 33
Courriel : info@patouret-dubois.com

Fiche technique

Tresse de Verre Graphitée

Composition :

La tresse, ronde ou carrée, est composée de fils de verre entrelacés en une ou plusieurs couches autour d'une âme également en verre, huilée et imprégnée de poudre de graphite.

Caractéristiques :

- Couleur : noire ;
- Température limite d'utilisation (en utilisation continue et statique) : 500°C ;
- Perte au feu : voisine de 0% et est incombustible ;
- Bonne réduction des frottements ;
- Bonne résistance mécanique ;
- Bonne résistance aux huiles et produits chimiques saufs oxydants forts.

Tresse de Verre Graphitée

Présentation :

- Section de 5 à 40 mm (ou plus sur demande)
- Longueur des bobines de 10 à 100 mètres en fonction de la section
- Existe également en Blibox© de 1,4 à 3m.
- Disponible également en tresse suiffée.

Applications :

- Joints divers d'étanchéité thermique (fours, puits d'accès en présence de vapeurs, fumées, huiles...).

Attention : la tresse de verre est déconseillée pour les applications alimentaires

SIRET 426 020 053 00010 / RC AUXERRE
n°identification intracommunautaire FR05 426 020 053
SARL au capital de 23 920€

Important :
Les indications mentionnées sur cette documentation sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle, la dite valeur ne pouvant résulter que d'engagements postérieurs individuels et précis.