

CARACTÉRISTIQUES



Moteur PROTECTOR de 1 250 W avec blindage résine Époxy pour la protection contre les débris abrasifs du meulage

Design compact et prise en main confortable, seulement 160 mm de long

Démarrage progressif

Gâchette "pleine main" de sécurité type "homme mort" à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non-verrouillable en marche continue

Protection contre les surcharges

Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond

Écrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultra rapide du disque.

Carter de protection ajustable sans outil

Poignée latérale antivibration pour réduire la fatigue



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

AGV 13-125 XSPDE

Ø disque (mm)	125
Antidémarrage intempestif	Oui
Broche	M 14
Emballage	Aucun sac ni box fourni
Frein	Non
Livré avec	Poignée latérale AVS, Ecrou de blocage FIXTEC, clé, câble de 4m
Poids (kg)	2.5
Profondeur de coupe (mm)	33
Protection anti-kickback	Oui
Puissance absorbée (W)	1250
Réf	4933451578
Système anti-vibrations AVS	Oui
Type debouton	Interrupteur Homme Mort
Vitesse à vide (tr/min)	12,000
Vitesse variable	Non