

Ensemble de filtration pour pistolets de peinture

Caractéristiques techniques

Pression d'utilisation : 2 à 12 bar

Température : +1°C à +66°C

Matière : Corps et cuve en aluminium


Equipé de : Raccord rapide prevoS1

Ensemble monté étanche se composant de :

- 1 filtre micronique MFM - 1 µm
- 1 filtre submicronique MFB - 0,01 µm
- 1 régulateur avec manomètre 0 - 10 bar (cadran verre)
- 2 fixations murales
- 1 raccord de sécurité prevoS1

Ensemble spécial de filtration pour pistolets de peinture : peinture de qualité, élimination des cratères de silicone, microbullage et défauts résiduels.



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Entrée filetage femelle BSPP	Sortie 1 raccord	Débit (en m³/h sous 7 bar)	Référence
	313	330	76	G 3/8	ISI 06	50	MBR 38IS
	313	330	102	G 3/8	CSI 06	59	MBR 38CS
	313	330	76	G 3/8	ESI 07	59	MBR 38ES
	313	330	76	G 1/2	ISI 06	50	MBR 12IS
	313	330	76	G 1/2	CSI 06	85	MBR 12CS
	313	330	76	G 1/2	ESI 07	85	MBR 12ES