

Rallonges de tuyau STOFLEX en caoutchouc anti-statique avec raccord rapide prevoS1

Caractéristiques techniques

Pression d'utilisation : 2 à 12 bar

Température : -15°C à +70°C

Rallonges montées avec colliers à oreilles et protecteurs

Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord	Embout	Equipé de	Référence
8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protecteur	RAL SISB810
10 x 18	12,5	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protecteur	RAL SISB1012
8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protecteur	RAL SCSB810
10 x 18	12,5	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protecteur	RAL SCSB1012
8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Protecteur	RAL SESB810
10 x 18	12,5	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Protecteur	RAL SESB1012
8 x 15	10	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Protecteur	RAL SASB810
10 x 18	12,5	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Protecteur	RAL SASB1012