

DISQUE DIAMANT



Gölz - SG15
CARRELAGE



Gamme Technique

OS®
EN 13236



Coupe à sec



Ne pas ébarber



Consulter le manuel/
la notice d'instructions



Protection
oculaire



Casque de protection



Protection
auditive



Protection
respiratoire



Chaussures de sécurité



Gants de protection



Vêtements de protection



Jante continue
avec segments frittés



Alésage 22,2
Flasque renforcé



Disque spécial
meuleuse
filaire ou batterie

Coupe optimale :

Carrelage, grès cérame, granit (faible épaisseur), béton reconstitué



Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil

Caractéristiques :

Spécial carreleur / coupe à sec

Le disque diamant pour carrelage SG15 est un disque super fin pour une coupe nette et rapide

- ▶ Épaisseur très fine de 1,4 mm seulement (1,6 mm pour le Ø 230 mm)
- ▶ Spécial coupe à sec grès cérame pleine masse, carrelage et granit
- ▶ Efficace même dans les carreaux de sol
- ▶ Flasque renforcé pour une coupe plus précise
- ▶ Bon rendement et vitesse de coupe exceptionnelle
- ▶ Ø 115 à 230 mm

Données techniques :

SG15 Grès Cérame Turbo										
Ø (mm)	Alésage (mm)	L	Segments (mm)			Nb.	Vitesse max (tr/min)	Machine	Type de coupe	Code article
115	22,2	JC	1,4	10		JC	13 200			SG15115
125	22,2	JC	1,4	10		JC	12 250			SG15125
230	22,2	JC	1,6	10		JC	6 600			SG15230

Vitesse d'utilisation conseillée selon les matériaux :

Matériaux	Granit		Marbre reconstitué Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Standard	Armé	
Vitesse périphérique en m/s	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60