

516 - EMBOUT MALE AVEC 6 PANS

Raccord laiton d'arrosage, embout mâle avec plats de serrage

Utilisation : Arrosage et irrigation

Matière : Laiton CW617N 4MS

Raccordement : "G" ISO 228-1 (BSPP série Gaz)

Pression : PN 10 bar

Certification :

- Eau potable : Conforme aux dispositions de l'arrêté du 25 Juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- 4MS : Conforme à l'approche 4MS - Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable.

Conditionnement : Sachet étiqueté, avec code barre

Produits associés : Colliers de serrage



Comparer Réf. G Ø Tuyau

>	3005160080600	1/2"	15/21
>	3005160080800	1/4"	8
>	3005160000800	1/4"	10
>	3005160081200	1/4"	12 / 12,5
>	3005160120800	3/8"	8
>	3005160121000	3/8"	10
>	3005160001200	3/8"	12 / 12,5
>	3005160121300	3/8"	13
>	3005160121500	3/8"	15
>	3005160121600	3/8"	16
>	3005160151000	1/2"	10
>	3005160151200	1/2"	12 / 12,5
>	3005160151300	1/2"	13
>	3005160151500	1/2"	15
>	3005160001500	1/2"	16
>	3005160151900	1/2"	19
>	3005160152000	1/2"	20

>	3005160201500	3/4"	15
>	3005160201600	3/4"	16
>	3005160002000	3/4"	19
>	3005160202000	3/4"	20/25
>	3005160202500	3/4"	25
>	3005160261900	1"	19
>	3005160262000	1"	20
>	3005160002600	1"	25/32
>	3005160263000	1"	30
>	3005160263200	1"	32 / 33
>	3005160332500	1"1/4	25
>	3005160333000	1"1/4	30
>	3005160333200	1"1/4	31/40
>	3005160333500	1"1/4	35
>	3005160333800	1"1/4	38
>	3005160334000	1"1/4	40
>	3005160403200	1"1/2	39 / 50

>	3005160403500	1"1/2	35
>	3005160403800	1"1/2	38
>	3005160004000	1"1/2	40
>	3005160404500	1"1/2	45
>	3005160504000	2"	40
>	3005160005000	2"	50/60
>	3005160505500	2"	55
>	3005160665000	2"1/2	50 / 51
>	3005160666000	2"1/2	60

