

Roulettes de manutention Jusqu'à 350kg

Série : Portroll-Manuroll

## ROULETTE EN TÔLE D'ACIER EMBOUTIE ZINGUÉE **ROUE POLYPROPYLÈNE**









Monture : tôle d'acier emboutie zinguée - Pivotement sur une couronne de billes pour les Ø 50 et 65 mm

- Pivotement sur deux couronnes de billes

- Double blocage (roue et pivot)

Fixation: à platine

Roue: polypropylène blanc non tachant

Moyeu: lisse ou à roulement à rouleaux

- Très roulante sur sol uni et dur
- Stable à la plupart des agents chimiques

Pivotante	Fixe	Pivotante à blocage	Ø Roue	Largeur bandage	Hauteur roulette	Déport	Dimensions platine	Entraxe trous de fixation	Ø Trous de fixation	Type de moyeu	Charge maxi
Référence	Référence	Référence	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	•	kg
1080105	5080105		50	22	66	15	67x48	55x30	6.5	lisse	50
1080205	5080205		65	27	85	23	75×60	55×40	7	lisse	65
1270304	5080304	12750304	80	30	107	33	105x80	80x60	9	lisse	80
1270405	5080405	12750405	100	32	130	42	105x80	80x60	9	lisse	100
2161015	5161015	21701015	125	37	158	45	105x80	80x60	9	lisse	125
2161005	5161005	21701005	125	32	155	41	105x85	80x60	9	à rouleaux	160
1350507	5180507	13510507	125	35	165	52	135x110	105x80	11	lisse	175
1350607	5180607	13510607	150	38	191	50	135x110	105x80	11	lisse	175
1350807	5180807	13510807	200	50	236	50	135x110	105x80	11	lisse	200

158 www.guitel-hervieu.fr