

Série : **Résilex**

**ROULETTE EN TÔLE D'ACIER EMBOUTIE ZINGUÉE  
ROUE CAOUTCHOUC SUPER ÉLASTIQUE RÉSILEX®  
CORPS POLYAMIDE**

200 à 400 kg 100 à 200 mm -20 à +60°C

**NON TACHANT**

**RÉSILEX®**

**Monture** : tôle d'acier emboutie zinguée forte épaisseur  
- Pivotement sur deux couronnes de billes  
- Double blocage (roue et pivot)

**Fixation** : à platine

**Bandage** : caoutchouc super élastique gris non tachant, adhésivé sur le corps. Dureté Shore A 68°±4

**Corps de roue** : polyamide 6 bleu

**Moyeu** : roulement à billes de précision étanche avec pare-fils polyamide non cassant à double lèvre

- Excellente résistance à l'abrasion
- Garantie indéfectible
- Silencieuse et confortable
- Effort au démarrage réduit
- Maniabilité parfaite
- Manutention extra souple pour charges lourdes

→ Plus d'infos sur la Résilex® pages 44 et 45

Pivotante	Fixe	Pivotante à blocage	Ø Roue	Largeur bandage	Hauteur roulette	Déport	Dimensions platine	Entraxe trous de fixation	Ø Trous de fixation	Type de moyeu	Charge maxi
Référence	Référence	Référence	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
379542	373542	374542	100	31	132	34	105x80	80x60	8.5	à billes	200
379552	373552	374552	125	35	157	37	105x80	80x60	8.5	à billes	250
379252	373252	374252	125	40	164	50	135x110*	105x80	11	à billes	300
379562	373562	374562	160	41	196	55	135x110*	105x80	11	à billes	350
379572	373572	374572	200	41	238	65	135x110*	105x80	11	à billes	400

\* Dimensions platine : 135x115 mm pour les roulettes fixes entraxe 105 x 80 mm

**ACCESSOIRES**

Verrou de blocage directionnel **RBD055** (platine 135x110mm)



Description en page

Page 234

La 1<sup>ère</sup> Roulette certifiée

