



FORTAINER

ROUE NYLTEC

Les +

- Frein rigide et facile à manœuvrer.
- Résistance à de nombreux agents chimiques



Roulettes fortes charges

APPLICATIONS

Manutention forte charge sur sols durs et en bon état. Bonne résistance à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Température d'utilisation de -40 °C à +80 °C.

MONTURE : • Tôle d'acier emboutie forte épaisseur zinguée bichromatée. • Pivotement sur deux couronnes de billes en acier traité, graissées et protégées par un joint.

ROUE : • Nyltec : roue polyamide blanc. • Moyeu à rouleaux et axe démontable.

BLOPAGE : • **MB** Méta-bloc : frein arrière à double effet : roue et pivotement. • Pédale acier.

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Type	Icon	Code	EAN 13
125	40	165	62	51	135x110	105x80	11	300		1,650	3 70653	314723 070653 5
										2,200	3 74653	314723 074653 1
										1,280	3 73653	314723 073653 2
150	40	192	62	51	135x110	105x80	11	400		1,760	3 70663	314723 070663 4
										2,300	3 74663	314723 074663 0
										1,390	3 73663	314723 073663 1
200	50	237	62	51	135x110	105x80	11	400		2,110	3 70673	314723 070673 3
										2,860	3 74673	314723 074673 9
										1,770	3 73673	314723 073673 0