

BRIDE SLIP-ON PN20 CLASS150LBS A105 SELON ASME B16.5

Cette bride est une bride industrielle conçue selon la norme ASME B16.5. De type Slip-On, elle se glisse sur le tube avant d'être soudée et est fabriquée en acier au carbone ASTM A105. Cette bride est conçue pour des pressions PN20 (environ 20 bar ou 290 PSI) et Classe 150 (150 PSI).

UTILISATIONS

Sont couramment utilisées dans les applications de tuyauterie industrielle à pression modérée.

TYPE

Slip-On (SO)



BRIDES SLIP-ON PN 20 CLASS 150LBS A105 SELON ASME B16.5

DN		Dimensions			Perçage		Slip-on			Poids(kg)
		D	Ø R	C	n x L	Ø K	B	N	H ₁	S.O.
15	1/2	89	34.9	11.2	4 x 15.8	60.3	22.4	30	16	0.8
20	3/4	99	42.9	12.7	4 x 15.8	69.8	27.7	38	16	0.9
25	1	108	50.8	14.3	4 x 15.8	79.4	34.5	49	17	1.0
32	1-1/4	117	63.5	15.7	4 x 15.8	88.9	43.2	59	21	1.3
40	1-1/2	127	73.0	17.5	4 x 15.8	98.4	49.5	65	22	1.5
50	2	152	92.1	19.1	4 x 19.0	120.6	62.0	78	25	2.3
65	2-1/2	178	104.8	22.3	4 x 19.0	139.7	74.7	90	29	3.7
80	3	190	127.0	23.9	4 x 19.0	152.4	90.7	108	30	4.2
100	4	229	157.2	23.9	8 x 19.0	190.5	116.1	135	33	5.9
125	5	254	185.7	23.9	8 x 22.2	215.9	143.8	164	37	7.0
150	6	279	215.9	25.4	8 x 22.2	241.3	170.7	192	40	8.5
200	8	343	269.9	28.5	8 x 22.2	298.4	221.5	246	44	13.5
250	10	406	323.8	30.2	12 x 25.4	362.0	276.4	305	49	19.5
300	12	483	381.0	31.8	12 x 25.4	431.8	327.2	365	56	29.0
350	14	533	412.8	35.0	12 x 28.5	476.2	359.2	400	57	39.0
400	16	597	469.9	36.6	16 x 28.5	539.8	410.5	457	63	47.0
450	18	635	533.4	39.7	16 x 31.8	577.8	461.8	505	68	54.0
500	20	698	584.2	42.9	20 x 31.8	635.0	513.1	559	73	70.0
600	24	813	692.2	47.7	20 x 35.0	749.3	616.0	664	83	95.0



ISO PN 20 - Série 150 lbs - ASME B 16.5

