

MP PRO AVEC RAMPES

La référence européenne des professionnels avec rampes en série

Le MP PRO avec rampes est un marchepied en aluminium anodisé testé pour des usages ultra-intensifs. Disponible de 10 à 12 marches, il permet d'accéder à une hauteur maximum de 4,64m. Ses sabots enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa tablette époxy et ses articulations monobloc font du MP PRO le marchepied par excellence. Il dispose d'un porte-outils avec crochet porte-seau et d'un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée lui donne une excellente stabilité. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF. Les modèles 10 à 12 marches ont deux sangles de sécurité.



Modèle 7 marches

- ▶ Montants anodisés pour un travail mains propres.
- ▶ Plate-forme renforcée en fonderie d'alu antidérapant peint époxy.
- ▶ Liaison montants/marches avec pièce technique d'extrémité anti-rotation.
- ▶ Évasement du plan de montée pour une meilleure stabilité.
- ▶ Les rampes facilitent et sécurisent les accès.
- ▶ Articulations monobloc en fonderie d'aluminium

Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	4,64
Matière	Aluminium anodisé
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333
Label NF //	



Articulations aluminium montées sur pièce polyamide. Aucun risque de grippage.



Liaison des montants très résistante. Sabots enveloppants haute sécurité réf. 09007150



Sabots enveloppants haute sécurité réf. 09007150



Maxi sécurité anti-basculement avant



Porte-outils et support perceuse, visseuse...



Crochet porte-seau 10 kg MAXI

Le repose-pieds est compté comme une marche. Livré emballé sous film avec PLV. 2 sangles de sécurité pour 023700010 à 02370012. Le remplacement des sangles ne peut se faire qu'en usine. Les roulettes ne sont pas compatibles avec les références 02370010, 02370011 et 02370012.

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme (m)	Empattement (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. à la base (m)	Larg. de la béquille à la base (m)	H accès/travail (m)	Gencod
02370005-004	1,97	1,1	1,1	5	7	0,56	0,46	3,1	3178740042172
02370006-004	2,21	1,32	1,25	6	8	0,61	0,49	3,32	3178740042202
02370007-004	2,46	1,54	1,41	7	10	0,65	0,51	3,54	3178740040604
02370008-004	2,7	1,76	1,56	8	11	0,7	0,54	3,76	3178740041311
02370009-004	2,94	1,98	1,71	9	12	0,74	0,56	3,98	3178740041328
02370010	3,17	2,19	1,91	10	17,2	0,80	0,59	4,2	3178740000882
02370011	3,41	2,42	2,07	11	18,9	0,84	0,61	4,42	3178740003197
02370012	3,65	2,64	2,23	12	20,6	0,88	0,64	4,64	3178740002466