

DOUBLE ISOLANTE

L'ULTRA-PERFORMANCE, L'ISOLATION EN PLUS

BOUTIQUE EN LIGNE
Commandez vos pièces de rechange
www.boutique.tubesca-comabi.com

L'échelle double isolante Tubesca-Comabi avec des montants en fibre de verre, auto-stable permet une hauteur d'accès maximum de 2,84 mètres tout en répondant aux normes EN 50528 et EN 131 et au décret 96333. Cette échelle est labellisée NF.



- ▶ Montants en fibre de verre pour garantir contre les chocs électriques jusqu'à 10000V.
- ▶ Marches de 80 mm en aluminium pour une plus grande légèreté.
- ▶ Sangle anti-écartement.
- ▶ * La norme EN 50528 détermine des valeurs qui garantissent les utilisateurs contre des courants basse tension inférieurs à 1500 volts. Le test de claquage est de 10000 volts

Caractéristiques produit

| | |
|--|------------------|
| Usage | Ultra intensif |
| Utilisation | Sol plat |
| Hauteur d'accès/de travail maxi (m) | 2,84 |
| Matière | Fibre de verre |
| Charge maxi (kg) | 150 |
| Garantie (ans) | 2 |
| Normes | EN 131, EN 50528 |
| Décret | 96333 |
| Label NF // | |



Crochet porte-seau



Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure

| Ref. | H hors tout (m) | Nb marches/échelons | Poids (kg) | Larg. à la base (m) | Empattement (m) | Section | H accès/travail max (m) | Gencod |
|----------|-----------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|---------|-------------------------|---------------|
| 04255004 | 1,02 | 2x4 | 6 | 0,46 | 1 | 66 | 1,92 | 3178740020187 |
| 04255006 | 1,48 | 2x6 | 9 | 0,51 | 1,38 | 66 | 2,38 | 3178740020194 |
| 04255008 | 1,94 | 2x8 | 12 | 0,56 | 1,75 | 66 | 2,84 | 3178740020200 |