

Pression permanente

Mousse

6 L

Plages de température

0°C + 60°C



Sur demande

CORPS

ALUMINIUM

Réservoir monobloc en alliage d'aluminium, réalisé par emboutissage profond. Il garantit une étanchéité maximale et une excellente maniabilité, grâce à la légèreté du matériau. Peint à l'extérieur avec de la résine polyester

VANNE

RÉSINE ACÉTALYQUE

Vanne à levier en résine acétal assurant une excellente protection contre la corrosion. Le manomètre résistant aux chocs permet le contrôle de la pression, il est équipé d'un clapet anti-retour et d'un filtre fritté pour protéger les composants les plus délicats

MANCHETTE

Le tuyau en caoutchouc renforcé EPDM garantit une flexibilité et une résistance parfaites dans la plage de température. Complet avec diffuseur

AGENT EXTINCTEUR

Eau avec additifs (pour améliorer la classe A) et AFFF. Toutes les pièces en contact avec l'agent extincteur sont compatibles

GAZ PROPULSEUR

Le gaz propulseur est l'azote. Un petit pourcentage d'hélium est ajouté pour permettre la détection électronique des fuites

EMBALLAGE STANDARD

Boîte en carton simple, robuste et adaptée au transport



27



233

POIDS Kg	7,70
DIMENSIONS mm	160 Ø x 540

Accessoires

● Standard ○ Sur demande

SUPPORT



● Support mural



○ Support mural multiposition



○ Kit de fixation murale type pontet



○ Support transport

ANNEAU DE MANCHETTE & BASE PLASTIQUE



● Collier support manchette et mural visse



○ Porte manchette 160mm



○ Base plastique 160 mm

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



● Sérigraphie 1 couleur



○ Etiquette 2 couleurs

EMBALLAGE



● Boîte unitaire havane