

# Aspiro-souffleur

## UB1103

600 W

Confortable grâce au bouton blocable

Aspiro-souffleur compact et léger. Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue. Dispositif antistatique éliminant les décharges d'électricité. Double poignée soft grip pour une excellente prise en main.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Puissance nominale                               | 600 W                       |
| Vitesse à vide max                               | 0-16000 min <sup>-1</sup>   |
| Vitesse maximum de l'air                         | 0 - 91 m/s                  |
| Volume d'air                                     | 0 - 4,1 m <sup>3</sup> /min |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )    | 94 dB(A)                    |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 83 dB(A)                    |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                     |
| Niveau de vibration (3 axes)                     | 2,5 m/s <sup>2</sup>        |
| Incertitude de vibrations (facteur K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>        |
| Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)        | 2,0 kg                      |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 479 x 185 x 178 mm          |
| Aspiration scellée max.                          | 0 - 5,7 mbar                |

Code EAN 0088381658348

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

123241-2

Sac à poussières



123245-4

Buse



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

191M30-1

brosse de soufflage



191M32-7

Raclette de soufflage



191M34-3

Ensemble de tuyau flexible



192236-6

Buse conique fine



196643-5

Kit aspiration flexible

