



THEODOLITE DIGITAL AVEC RS232



Référence : S12004

Descriptif détaillé

THEODOLITE DIGITAL AVEC RS232

Théodolite Digital à 2 écrans LCD ; Double affichage LCD avec éclairage
 Grossissement lunette : X30 ; Ouverture objectif : 45 mm
 Angle de champ visuel : 1°30' (26 MI / 1000 MI)
 Distance de visée minimale : 1.30 MI
 Résolution : 1" / 5" / 10" ; Précision de mesure : 2"
 Constante de multiplication : 100 ; Constante d'addition : 0
 Niveau plat : 30 "/ 2mm ; Niveau circulaire : 8' / 2mm
 Plomb optique : Image : droit ; Rapport optique : 3X ; Foyer minimum : 1m
 Température de fonctionnement compatible : -20°C - +50°C
 Dimension : 150 x 165 x 335 mm ; Taille : 232mm ; Poids : 5.3kg
 Alimentation : accumulateur alcalin de la taille 4xAA
 Autonomie : plus de 12 heures

Conditionnement : par 1,00

Caractéristiques produit

Type d'alimentation	BATTERIE	Catalogue page / indice	
Poids	9,75 kg	Code douane	9017809000
Livré en coffret / étui	Oui	Possibilité étalonnage	Non

Retrouvez tous nos produits sur : www.feku-france.fr

Fiche technique – Ref. S12004 - Edition du : 21/12/2023 17:16

Les informations sont propriété de la société Feku France et sont données à des fins d'informations, par soucis d'évolution, l'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications.

Feku France - info@feku-francemetrologie.com - 05 46 23 36 36 - T.V.A.: FR 25 333 356 186