

PADLIGHT POWER, projecteur LED SMD 100W IP65 noir 6500K





PACKING	INNER Dcs	MASTER
Colour box	4	8







DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nom du produit:	PADLIGHT-POWER
Alimentation:	220V AC
Alimentation fournie:	YES
Type d'alimentation:	INTERNAL DRIVER
Source lumineuse:	2835 SMD LED
Puissance (W):	100
Consommation (W):	100
Degrés Kelvin (température lumière):	6500K
Indice de rendu des couleurs :	>65
Type de faisceau:	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures):	25000
Materiau:	ALUMINIUM
Dimmable:	NO
Nr de cycles on-off:	15000
Classe isolation:	
Longueur du câble d'alimentation (cm):	15
Cable:	H05VV-F 3G1.0mm2
Couleur:	BLACK
Interrupteur:	NO
Degré de protection (IP):	IP65
Lampe incluse:	YES
Garantie:	2 YEARS
Largeur du produit (mm):	288
Profondeur du produit (mm):	35
Hauteur du produit (mm):	240
Poids net (Kg):	1,171
Classe énergétique 2021:	F

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Très haute luminosité : l'utilisation de LED SMD de haute qualité garantit une haute efficacité lumineuse (8500 lumens réel), longue durée de vie, excellente performance de dissipation de la chaleur. Durée de vie : 20 000 heures. Driver DOB : pour donner une taille plus compacte que les spots traditionnels. Imperméable et durable : étanche IP65, peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. L'utilisation de matériaux ultra résistants tels que le verre trempé et l'aluminium moulé sous pression de haute qualité rend la lampe particulièrement résistante aux chocs et aux intempéries. Idéal pour éclairer un entrepôt, un garage, une zone extérieure comme le jardin ou une allée. Partout où vous en avez besoin. Le faisceau de 120° en fait un outil d'éclairage parfait pour les murs et les façades. Très faible consommation d'énergie : le projecteur LED d'extérieur vous fait économiser jusqu'à 80 % d'électricité par rapport aux lampes normales, réduisant directement le montant des factures d'électricité. Lumière froide 6500 K. Non dimmable. Classe I. Connecteur étanche spécial qui vous permettra de connecter de manière simple, rapide et durable le projecteur.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGISTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:	Colour box	
Longueur du produit emballé (mm):	292	
Largeur du produit emballé (mm):	37	
Hauteur du produit emballé (mm):	245	
Poids du produit emballé (Kg):	2.79	
Quantité (Inner):	4	
Quantité (master):	8	
ITF INNER:	18003910104577	
ITF MASTER:	28003910104574	
Etiquette énergétique 2021:	https://www.velamp.com/energylabels2021/IS781.jpg	
Lien vers la base de données Eprel ::	http://eprel.ec.europa.eu/qr/692024	















