






Enrouleur chantier, 4 prises, H07RN-F3G1.5MM2,
25M , NF,CE - IP44



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Scatola	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nom du produit:	REELHD-FR-25
Alimentation:	250
Classe isolation:	I
Couleur:	Noir
Interrupteur:	YES
Fiche:	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Garantie:	2 ANNI
Largeur du produit (mm):	232
Profondeur du produit (mm):	160
Hauteur du produit (mm):	315
Poids net (Kg):	4,59
Longueur de câble (m):	25

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Enrouleur professionnel 4 prises IP44 (2P+T) - Poignée ergonomique et pratique pour gants de travail. Water proof IP44 - idéal pour le jardin, le bricolage, les chantiers ou les emplois professionnels . Câble 25m H07RN-F en néoprène 3G1.5 m². Avec disjoncteur thermique, bouton de rembobinage rotatif. Puissance max. enroulé: 1100W, déroulé: 3200W. Prises françaises: fiches et prises type E (CEE 7/7).

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:	Scatola
DEEE (France uniquement):	0.15

