



Ampoule LED SMD dimmable, standard A60,  
11W/1055lm, culot E27, 4000K



| PACKING<br> | INNER<br> pcs | MASTER<br> pcs |
|--|--|---|
| <b>Hangable<br/>colour box</b>   | <b>10</b>  | <b>100</b>  |



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Alimentation:</b>                            | 220V AC             |
| <b>Batterie incluse:</b>                        | YES                 |
| <b>Type d'alimentation:</b>                     | INTERNAL DRIVER     |
| <b>Technologie des ampoules:</b>                | LED SMD             |
| <b>Puissance (W):</b>                           | 11                  |
| <b>Consommation (W):</b>                        | 11                  |
| <b>Puissance incandescente équivalente (W):</b> | 75                  |
| <b>Lumen:</b>                                   | 1055                |
| <b>Degrés Kelvin (température lumière):</b>     | 4000K               |
| <b>Indice de rendu des couleurs :</b>           | >80                 |
| <b>Type de faisceau:</b>                        | DIFFUSE             |
| <b>Angle du faisceau:</b>                       | 200                 |
| <b>Durée de vie des LED (heures):</b>           | 20000               |
| <b>Materiau:</b>                                | PLASTIC + ALUMINIUM |
| <b>Dimmable:</b>                                | NO                  |
| <b>Nr de cycles on-off:</b>                     | >10000              |
| <b>Culot :</b>                                  | E27                 |
| <b>Lampe incluse:</b>                           | YES                 |
| <b>Forme d'ampoule:</b>                         | A60                 |
| <b>Température de fonctionnement (°C):</b>      | -20C / +40C         |
| <b>Garantie:</b>                                | 2 YEARS             |
| <b>Largeur du produit (mm):</b>                 | 60                  |
| <b>Profondeur du produit (mm):</b>              | 60                  |
| <b>Hauteur du produit (mm):</b>                 | 105                 |
| <b>Poids net (Kg):</b>                          | 0,027               |
| <b>Classe énergétique 2021:</b>                 | F                   |

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Avec une durée de vie utile de 20 000 heures (bien au-delà des autres modèles que vous trouverez sur le marché), l'ampoule peut durer plus de 15 ans (avec une utilisation quotidienne de 3 heures). Produit 1055 lumens de luminosité instantanée, pas besoin d'attendre que l'ampoule se réchauffe. Diffuseur opalisé qui rend la lumière homogène, non éblouissante et bien diffusée (angle 200°). Avec une température de couleur de 4 000 Kelvin, l'ampoule fournit une lumière blanche naturelle, créant une atmosphère lumineuse dans n'importe quelle pièce. Parfait pour toutes les pièces de la maison comme la chambre, le salon, la salle de bain... et pour le bureau. Elle consomme 11 watts d'énergie et a un coût de fonctionnement inférieur à 2,50 euros par an et permet d'importantes économies d'énergie par rapport à une ampoule à incandescence. Equivalent à une ampoule traditionnelle de 75W. L'indice de rendu des couleurs élevé (CRI > 80) offre une couleur naturelle et vive. Cette ampoule est dimmable : elle est compatible avec les variateurs.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

|  |   |
|--|---|
| <b>Type d'emballage:</b>                     | Hangable colour box   |
| <b>Longueur du produit emballé (mm):</b>     | 60  |
| <b>Largeur du produit emballé (mm):</b>      | 60  |
| <b>Hauteur du produit emballé (mm):</b>      | 112   |
| <b>Quantité (Inner):</b>                     | 10  |
| <b>Quantité (master):</b>                    | 100   |
| <b>ITF INNER:</b>                            | 18003910112749  |
| <b>ITF MASTER:</b>                           | 28003910112746  |
| <b>DEEE (France uniquement):</b>             | 0.1   |
| <b>Etiquette énergétique 2021:</b>           | <a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/LB211SD-40K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/LB211SD-40K.jpg</a>   |
| <b>Lien vers la base de données Eprel ::</b> | <a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/https://www.velamp.com/energylabels2021/LB211SD-40K.jpg">http://eprel.ec.europa.eu/qr/https://www.velamp.com/energylabels2021/LB211SD-40K.jpg</a> |

