




025-06/025-100
Clé mixte, mm




DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Clé mixte, dimensions métriques
- Finition : finition mate chromée
- Matériau : Alliage d'acier hautes performances
- Dureté : 42-50 HRc
- Normes : ISO 10102
- -1 conditionnement de détail, -2 conditionnement industriel



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	S	L	B1	B2	F	E	E1	E2	G	
025-06	6 mm	103 mm	15.7 mm	10.6 mm	6.2 mm	7.9 mm	3.7 mm	5.2 mm	3 mm	15 g
025-06	6 mm	103 mm	15.7 mm	10.6 mm	6.2 mm	7.9 mm	3.7 mm	5.2 mm	3 mm	15 g
025-07	7 mm	109 mm	18 mm	12.1 mm	6.8 mm	8.2 mm	3.7 mm	5.5 mm	3 mm	17 g
025-07	7 mm	109 mm	18 mm	12.1 mm	6.8 mm	8.2 mm	3.7 mm	5.5 mm	3 mm	17 g
025-08	8 mm	119 mm	18.8 mm	13.6 mm	6.8 mm	9.9 mm	4 mm	6 mm	3.3 mm	21 g
025-08	8 mm	119 mm	18.8 mm	13.6 mm	6.8 mm	9.9 mm	4 mm	6 mm	3.3 mm	21 g
025-09	9 mm	124 mm	21 mm	15.1 mm	7.9 mm	10.4 mm	4 mm	6.8 mm	3.4 mm	26 g
025-09	9 mm	124 mm	21 mm	15.1 mm	7.9 mm	10.4 mm	4 mm	6.8 mm	3.4 mm	26 g
025-10	10 mm	134 mm	22.8 mm	16.2 mm	8.6 mm	10.7 mm	4.8 mm	7 mm	3.6 mm	38 g
025-10	10 mm	134 mm	22.8 mm	16.2 mm	8.6 mm	10.7 mm	4.8 mm	7 mm	3.6 mm	38 g
025-11	11 mm	143 mm	25.8 mm	17.1 mm	9.1 mm	12.6 mm	4.8 mm	7.5 mm	3.6 mm	39 g
025-11	11 mm	143 mm	25.8 mm	17.1 mm	9.1 mm	12.6 mm	4.8 mm	7.5 mm	3.6 mm	39 g
025-12	12 mm	154 mm	27.8 mm	18.9 mm	10 mm	13.2 mm	5.2 mm	8 mm	4.2 mm	51 g
025-12	12 mm	154 mm	27.8 mm	18.9 mm	10 mm	13.2 mm	5.2 mm	8 mm	4.2 mm	51 g
025-13	13 mm	164 mm	29.8 mm	20.2 mm	11.5 mm	14.6 mm	5.2 mm	8.3 mm	4.2 mm	63 g
025-13	13 mm	164 mm	29.8 mm	20.2 mm	11.5 mm	14.6 mm	5.2 mm	8.3 mm	4.2 mm	63 g
025-14	14 mm	174 mm	29.8 mm	21.2 mm	11.4 mm	15.8 mm	5.8 mm	8.9 mm	4.6 mm	68 g
025-14	14 mm	174 mm	29.8 mm	21.2 mm	11.4 mm	15.8 mm	5.8 mm	8.9 mm	4.6 mm	68 g
025-15	15 mm	183 mm	34.1 mm	22.3 mm	12.2 mm	16.9 mm	5.8 mm	8.9 mm	4.6 mm	85 g
025-15	15 mm	183 mm	34.1 mm	22.3 mm	12.2 mm	16.9 mm	5.8 mm	8.9 mm	4.6 mm	85 g
025-16	16 mm	194 mm	35.1 mm	23.8 mm	13.2 mm	17.6 mm	6.3 mm	9.5 mm	5 mm	107 g
025-16	16 mm	194 mm	35.1 mm	23.8 mm	13.2 mm	17.6 mm	6.3 mm	9.5 mm	5 mm	107 g
025-17	17 mm	203 mm	37.2 mm	25.3 mm	14.4 mm	18.6 mm	6.3 mm	10 mm	5 mm	118 g
025-17	17 mm	203 mm	37.2 mm	25.3 mm	14.4 mm	18.6 mm	6.3 mm	10 mm	5 mm	118 g
025-18	18 mm	214 mm	39.2 mm	26.8 mm	14.4 mm	20.5 mm	6.7 mm	10.5 mm	5.2 mm	137 g
025-18	18 mm	214 mm	39.2 mm	26.8 mm	14.4 mm	20.5 mm	6.7 mm	10.5 mm	5.2 mm	137 g
025-19	19 mm	228 mm	41.4 mm	28.3 mm	15.8 mm	21.1 mm	7 mm	11.2 mm	5.2 mm	163 g
025-19	19 mm	228 mm	41.4 mm	28.3 mm	15.8 mm	21.1 mm	7 mm	11.2 mm	5.2 mm	163 g
025-20	20 mm	240 mm	42.4 mm	29.7 mm	17.3 mm	22.8 mm	7.5 mm	11.4 mm	5.5 mm	186 g
025-20	20 mm	240 mm	42.4 mm	29.7 mm	17.3 mm	22.8 mm	7.5 mm	11.4 mm	5.5 mm	186 g
025-21	21 mm	249.5 mm	45.4 mm	32.4 mm	17.3 mm	22.8 mm	8.6 mm	12.6 mm	6 mm	210 g
025-21	21 mm	249.5 mm	45.4 mm	32.4 mm	17.3 mm	22.8 mm	8.6 mm	12.6 mm	6 mm	210 g
025-22	22 mm	249.5 mm	45.4 mm	32.4 mm	17.3 mm	22.8 mm	8.6 mm	12.2 mm	6 mm	202 g
025-22	22 mm	249.5 mm	45.4 mm	32.4 mm	17.3 mm	22.8 mm	8.6 mm	12.2 mm	6 mm	202 g
025-23	23 mm	270 mm	49.7 mm	36.1 mm	20.3 mm	25 mm	9.2 mm	13.6 mm	6.4 mm	281 g
025-23	23 mm	270 mm	49.7 mm	36.1 mm	20.3 mm	25 mm	9.2 mm	13.6 mm	6.4 mm	281 g
025-24	24 mm	270 mm	49.7 mm	36.1 mm	20.3 mm	25 mm	9.2 mm	13.6 mm	6.4 mm	276 g
025-24	24 mm	270 mm	49.7 mm	36.1 mm	20.3 mm	25 mm	9.2 mm	13.6 mm	6.4 mm	276 g
025-25	25 mm	289.5 mm	53.4 mm	39.6 mm	22.5 mm	27.6 mm	9.6 mm	14.2 mm	6.8 mm	346 g
025-25	25 mm	289.5 mm	53.4 mm	39.6 mm	22.5 mm	27.6 mm	9.6 mm	14.2 mm	6.8 mm	346 g
025-26	26 mm	289.5 mm	53.4 mm	39.6 mm	22.5 mm	27.6 mm	9.6 mm	14.2 mm	6.8 mm	345 g
025-26	26 mm	289.5 mm	53.4 mm	39.6 mm	22.5 mm	27.6 mm	9.6 mm	14.2 mm	6.8 mm	345 g
025-27	27 mm	310 mm	58.4 mm	41.6 mm	23.3 mm	29.5 mm	10 mm	14.6 mm	7.2 mm	382 g
025-27	27 mm	310 mm	58.4 mm	41.6 mm	23.3 mm	29.5 mm	10 mm	14.6 mm	7.2 mm	382 g
025-28	28 mm	310 mm	58.4 mm	41.6 mm	23.3 mm	29.5 mm	10 mm	14.6 mm	7.2 mm	402 g
025-28	28 mm	310 mm	58.4 mm	41.6 mm	23.3 mm	29.5 mm	10 mm	14.6 mm	7.2 mm	402 g
025-29	29 mm	330 mm	60.4 mm	45.6 mm	23.3 mm	32.1 mm	10.6 mm	15.6 mm	7.6 mm	476 g
025-29	29 mm	330 mm	60.4 mm	45.6 mm	23.3 mm	32.1 mm	10.6 mm	15.6 mm	7.6 mm	476 g
025-30	30 mm	330 mm	60.4 mm	45.6 mm	23.3 mm	32.1 mm	10.6 mm	15.6 mm	7.6 mm	468 g
025-30	30 mm	330 mm	60.4 mm	45.6 mm	23.3 mm	32.1 mm	10.6 mm	15.6 mm	7.6 mm	468 g
025-32	32 mm	349 mm	67.4 mm	48.8 mm	25.3 mm	35.6 mm	11.2 mm	17.8 mm	8 mm	567 g
025-32	32 mm	349 mm	67.4 mm	48.8 mm	25.3 mm	35.6 mm	11.2 mm	17.8 mm	8 mm	567 g
025-34	34 mm	350 mm	67.4 mm	48.8 mm	25.3 mm	35.6 mm	11.2 mm	17.8 mm	8 mm	541 g
025-34	34 mm	350 mm	67.4 mm	48.8 mm	25.3 mm	35.6 mm	11.2 mm	17.8 mm	8 mm	541 g
025-36	36 mm	401 mm	74 mm	54 mm	31 mm	62 mm	10.4 mm	17 mm	8 mm	787 g
025-41	41 mm	436 mm	82 mm	61 mm	34 mm	70 mm	12 mm	19.5 mm	8 mm	1070 g
025-46	46 mm	556 mm	92 mm	66 mm	33.6 mm	79.8 mm	15 mm	23 mm	11 mm	1750 g
025-50	50 mm	602 mm	100 mm	73 mm	36.6 mm	86.7 mm	17 mm	26 mm	12 mm	2200 g
025-55	55 mm	612 mm	113 mm	84 mm	42 mm	94 mm	18 mm	28 mm	14.5 mm	3070 g
025-60	60 mm	660 mm	125 mm	90 mm	47 mm	100 mm	20 mm	30 mm	16 mm	3500 g
025-65	65 mm	710 mm	132 mm	98 mm	52 mm	110 mm	21 mm	34 mm	18 mm	4750 g
025-70	70 mm	760 mm	140 mm	102 mm	52 mm	110 mm	22 mm	35 mm	18 mm	5550 g
025-75	75 mm	810 mm	150 mm	108 mm	55 mm	120 mm	25 mm	38 mm	19 mm	6800 g
025-80	80 mm	820 mm	179 mm	131 mm	60 mm	120 mm	30 mm	38 mm	20 mm	10000 g
025-85	85 mm	820 mm	179 mm	131 mm	60 mm	120 mm	30 mm	38 mm	20 mm	10000 g
025-90	90 mm	790 mm	179 mm	131 mm	60 mm	120 mm	30 mm	38 mm	20 mm	10000 g
025-95	95 mm	860 mm	187 mm	145 mm	62 mm	120 mm	32 mm	43 mm	20 mm	12000 g
025-100	100 mm	860 mm	187 mm	145 mm	62 mm	120 mm	32 mm	43 mm	20 mm	12000 g