

LAITON



DESCRIPTION PRODUIT

- Cheville laiton femelle pour charges légères

LE PLUS PRODUIT

Cheville non ferreuse pour fixations à faible profondeur d'ancrage et à proximité du bord.

AVANTAGES

- Filetage métrique femelle : permet de retirer la pièce
- Faible contrainte d'expansion pour une fixation proche du bord
- Faible profondeur d'ancrage
- Résistante à la corrosion
- Convient à la plupart des matériaux pleins
- La surface moletée empêche la rotation de la cheville

APPLICATIONS

- Applications charges légères en plafond
- Fixations pour plombiers et électriciens

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Diamètre de perçage ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Diamètre du filetage métrique (mm) ▲▼	Profondeur minimale de perçage ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
LAITON M6X23	8 mm	20 mm	M6	30 mm	Boîte carton	100	062450
LAITON M8X28	10 mm	30 mm	M8	35 mm	Boîte carton	100	062460

CHARGES RECOMMANDÉES

Longueur cheville (mm) ▲▼	Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 ▲▼
20	0.4
30	0.6