

FIX S

spit

DESCRIPTION PRODUIT

- Goujon d'ancrage

LE PLUS PRODUIT

Cheville pour applications standards

AVANTAGES

- Pour utilisation en béton non-fissuré
- Filetage long pour une flexibilité d'ancrage et d'épaisseur de pièces à fixer
- Convient parfaitement aux applications pour charge moyenne

APPLICATIONS

- Equerres métalliques
- Angles de support de maçonnerie

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Diamètre du filetage métrique (mm) ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Profondeur minimale de perçage ▲▼	Diamètre de perçage ▲▼	Epaisseur maximale pièce à fixer ▲▼	Couple de serrage ▲▼	Diamètre de dégagement ▲▼	Conditionnement ▲▼	Code ▲▼
FIX 6X55/5-15	M6	55 mm	41 mm	6 mm	15 mm	10 N.m	7 mm	Boîte carton	050520
FIX 6X45/5	M6	45 mm	41 mm	6 mm	5 -	10 N.m	7 mm	Boîte carton	050510
FIX 6X85/35-45	M6	85 mm	41 mm	6 mm	45 mm	10 N.m	7 mm	Boîte carton	050530

CHARGES RECOMMANDÉES

Diamètre cheville ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Diamètre du filetage métrique (mm) ▲▼	Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 ▲▼	Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 ▲▼
6 mm	55 mm	M6	1.7 kN	1.7 kN
6 mm	45 mm	M6	1.7 kN	1.7 kN
6 mm	85 mm	M6	1.7 kN	1.7 kN