

DÉTAILS



Avantages produit: Vis en bande pour cloison sèche, compatibles avec la plupart des outils pour cloison sèche

La tête évasée de la vis est noyée dans le panneau et le papier est tiré vers le bas sans dommage

Encoche PH pour une bonne stabilité directionnelle

Double filetage fin pour fixation rapide directement dans le profilé en acier

Le point S est auto-percé dans la tôle

Disponible pour 1 et 2 couches de plaque de plâtre

Certifié CE

Pour utilisation en milieu intérieur

Description produit: Vis en bande pour visseuse plaque de plâtre

Applications: Cloisons sèches ordinaires sur acier 0,6 mm

Diamètre de la tête: 8 mm

Diamètre nominal: 3,5 mm

Épaisseur de zinc: 0 µm

Longueur: 25 mm

PLUS PRODUIT

- Très bonne stabilité directionnelle
- Double filetage fin, pour une fixation rapide dans le profilé métallique
- Point S autopercé dans la tôle

CONSEILS D'UTILISATION

- Recommandation : longueur de vis = épaisseur plaque de plâtre + 1 cm
- Usage intérieur uniquement
- Visser à l'aide d'une visseuse autonome spéciale plaque de plâtre ou d'une visseuse filaire plaque de plâtre
- Se conformer aux recommandations du fabricant et DTU en vigueur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Acier	Type de produit	Vis
Gamme	VIS EN BANDE	Durée de la garantie	1 an
Conditions de la garantie	Garantie contractuelle : réparation et entretien gratuits	Support d'application	Plaque de plâtre
Type de pose/fixation	à visser	Utilisation	Pose de placo sur rail
Diamètre des fixations en mm	3,5	Longueur de fixation en mm	25
Contenu du sachet/boîte	1000	Code douane SH8	73181210

IMAGES / VISUELS

