



Pour vos calculs de charges, ayez le réflexe :  
LOGICIEL DE CALCUL SPITEXPERT\*

**SERVICE CALCUL** 04.75.82.59.59  
fax. 04.75.82.59.45  
pierre.verd@spit.com

# FIXATION LOURDE

## SPIT VIS BETON

### AVANTAGES

- Rapidité de pose.
- Facilité de pose et de dépose.
- Choix des têtes de vis pour une finition esthétique.



**Vis béton tête plate Ø 5,5 et 6,5**  
+ embout T25  
+ HDI 245 Li  
+ IDI 245 Li  
+ visseuse devant HDI 245 Li  
et IDI 245 Li



**Vis béton tête bombée**  
**rondelle intégrée Ø 6,5**  
+ embout T30 + HDI 244 ou IDI 244  
+ HDI 245 Li  
+ IDI 245 Li



**Vis béton tête bombée Ø 6,5**  
+ Embout T30  
+ IWI 280 + LIMITEUR DE COUPLE



**Vis béton tête hexagonale Ø 6,5**  
+ douille vis béton HEX10  
+ IWI 280 + LIMITEUR DE COUPLE



Fixation d'accessoires



Support de chemin  
de câble

### Matériaux

### Charges indicatives sur béton



<b>100 kg</b>	<b>110 kg</b>	<b>140 kg</b>
Ø 5,5	Ø 6,5	Ø 7,5

### VIS BETON

Ø perçage mm	Long. mini. de perçage mm	Epais. max. pièce à fixer mm	Ø tête vis ou rondelle	Désignation	Boîte	Code
--------------	---------------------------	------------------------------	------------------------	-------------	-------	------

#### Vis béton tête plate (TP) et rondelle intégrée

4	35	5	9,5	TP 5,5x30/5	250	603899
4	35	15	9,5	TP 5,5x40/15	250	603900
5	35	5	9,5	TP 6,5x30/5	250	603901
5	35	15	9,5	TP 6,5x40/15	250	603902
5	35	7	14	TB+R 6,5x32/7	250	603903

#### Vis béton tête hexagonale (TH) (pose avec douille hexagonale 10 mm)

6	43	2	14	TH 7,5x35/2	100	016670
6	43	12	14	TH 7,5x45/12	100	016671
6	43	27	14	TH 7,5x60/27	100	016672
6	43	47	14	TH 7,5x80/47	50	016673
6	43	67	14	TH 7,5x100/67	50	016674

#### Vis béton tête bombée (TB)

6	43	2	18	TB 7,5x35/2	100	016718
6	43	12	18	TB 7,5x45/12	100	016717
6	43	27	18	TB 7,5x60/27	100	016716

### ACCESSOIRES

Désignation	Code
Douille hex 10 mm	016707
Limiteur de couple vis béton	016704
Sachet 10 embouts T 30x25 mm	016658
Sachet 10 embouts T 30x70 mm	016705
Sachet 10 embouts T 25x25 mm	016656
Sachet 10 embouts T 25x70 mm	016626

**Douille hex 10 mm**  
**pour vis béton tête**  
**hexagonale**  
**Ø 6,5 mm**



**CLE A CHOC**  
**SPIT IWI 280**  
**idéale pour**  
**la pose des**  
**vis béton SPIT**

(voir page 109)

\* LOGICIEL DE CALCUL SPITEXPERT disponible gratuitement sur notre site internet [www.spit.fr](http://www.spit.fr) ou auprès de nos responsables techniques.

Nos produits et équipements sont réservés à l'usage de professionnels dûment formés et qualifiés. Leur utilisation doit se conformer strictement aux conseils figurant dans les notices techniques de nos produits. Les valeurs de charge indiquées pour nos fixations sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la qualité du matériau support, des conditions de pose et de l'environnement. Il est nécessaire de procéder à des calculs précis ou des essais chantiers dans le cas de matériaux non définis ou de produits sans homologation. Informations disponibles sur [www.spit.fr](http://www.spit.fr)