

SPIT NYLONG La cheville nylon grande longueur pour matériaux pleins



AVANTAGES

- Pose simple au travers de la pièce à fixer.
- Vissage avec SPIT 322 + embout TORX.
- Corps en polyamide 6 (nylon haute résistance).
- Existe en versions têtes fraisée et hexagonale.
- Idéale pour la fixation des pièces de bois.
- Embout TORX livré dans chaque boîte tête F.

Matériaux	Charge indicative
	Sur béton 135 kg Ø 10

Description du libellé : Nylong 10-10/60 TETE H

Nylong	10	-	10	/	60
Nom de la cheville	Diamètre cheville en mm		Epaisseur maxi. de la pièce à fixer en mm		Longueur de la cheville en mm

CHEVILLE SPIT NYLONG 10

Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Désignation	Boîte	Code
10	60	NYLONG 10-10/60 TETE H	50	057200
10	60	NYLONG 10-10/60 TETE F	50	057290
10	60	NYLONG 10-30/80 TETE F	50	057210
10	60	NYLONG 10-50/100 TETE H	50	057160
10	60	NYLONG 10-50/100 TETE F	50	057220
10	60	NYLONG 10-65/115 TETE F	50	057230
10	60	NYLONG 10-85/135 TETE H	50	057180
10	60	NYLONG 10-85/135 TETE F	50	057240
10	60	NYLONG 10-110/160 TETE H	50	057190
10	60	NYLONG 10-110/160 TETE F	50	057250

Tête H = Hexagonale Tête F = Fraisée

SPIT L La cheville cadre



AVANTAGES

- Ne déforme pas la pièce à fixer.
- Cheville entièrement métallique (tenue au feu).
- Pose simple au travers de la pièce à fixer.

Matériaux	Charge indicative
	Sur béton 170 kg Ø 10

Description du libellé : L 10-22/72

L	10	-	22	/	72
Nom de la cheville	Diamètre cheville en mm		Epaisseur maxi. de la pièce à fixer en mm		Longueur de la cheville en mm

CHEVILLE SPIT L

Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Désignation	Boîte	Code
10	70	L 10 - 22/72	100	059650
10	70	L 10 - 42/92	100	059660
10	70	L 10 - 62/112	100	059670
10	70	L 10 - 82/132	50	059680
10	70	L 10 - 102/152	50	059690

SPIT FIXELEC Embase à cheville pour collier



AVANTAGES

- Fixation rapide de câbles ou de gaines en 2 étapes : perçage puis pose au marteau.
- Cheville 100% nylon : grande résistance (température...).
- Accepte tous types de colliers largeur maxi 9 mm.
- Cavité munie d'un cran permettant le maintien du collier avant pose.

Charges indicatives par matériaux



CHEVILLE SPIT FIXELEC

Ø cheville mm	Longueur cheville mm	Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Désignation	Boîte	Code
8	43	8	37	Fixelec 8	100	565340