

NYL SANS COLLERETTE



DESCRIPTION PRODUIT

- Cheville 100% nylon brevetée

LE PLUS PRODUIT

Cheville nylon haute performance, extrêmement résistante

AVANTAGES

- Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotation
- Haute performance : jusqu'à 80 kg dans le béton
- Excellente résistance aux écarts de température: cheville 100% nylon.
- Disponible avec collerette pour une finition affleurante

APPLICATIONS

- Petit appareillage électrique
- Équipement de salle de bain
- Éclairage
- Rayonnage

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Diamètre de perçage ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Profondeur minimale de perçage ▲▼	Diamètre minimal de vis ▲▼	Diamètre maximal de vis ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
NYL 8X40 sans collerette	8 mm	40 mm	50 mm	5 mm	7 mm	Boîte carton	100	057020
NYL 10X50 sans collerette	10 mm	50 mm	60 mm	6 mm	8 mm	Boîte carton	50	057030
NYL 12X60 sans collerette	12 mm	60 mm	70 mm	8 mm	10 mm	Boîte carton	25	057150
NYL 14X70 sans collerette	14 mm	70 mm	80 mm	10 mm	12 mm	Boîte carton	20	057050

CHARGES RECOMMANDÉES

Longueur cheville (mm) ▲▼	Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 ▲▼	Charge recommandée en traction sur brique creuse ▲▼
40 mm	1 -	0.35 kN
50 mm	1.2 -	0.45 kN
60 mm	2.8 -	0.55 kN
70 mm	3 -	0.7 kN