

Ciment Colle C1TE

int ext

Produit à base de ciment et d'aditifs sélectionnés pour une meilleure maniabilité et une excellente adhérence.

PROPRIÉTÉS

- Excellente adhérence
- Consistance thixotrope
- Facile à mettre en œuvre
- Glissement réduit

DESTINATION

- Pose de céramiques, terre cuite, pâte de verre de formats traditionnels sur mur et sol intérieur.
- Supports : béton, mortier, pierre, brique.
- Indiqué pour la pose de porcelaineux et de mosaïque vitré

CONSOMMATION

SIMPLE ENCOLLAGE :

2 à 3 Kg/m²

DOUBLE ENCOLLAGE :

4 à 6 Kg/m²

COLORIS

Gris



CONDITIONNEMENT



25Kg

6 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri de l'humidité.

MATÉRIEL & DILUTION

Diluant

Matériel

Consommation en eau

Eau

Spatule crantée

20 à 30% massique

Nettoyage outils : à l'eau avant durcissement du produit.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support doit être sain, propre, sec, dépoussiéré et débarrassé des parties non adhérentes.
- Le support doit être humidifié préalablement (en particulier pour des applications sur support très absorbant et par temps chaud).
- Le support ne doit pas ressuer l'humidité et être débarrassé de tout film ou flaque d'eau en surface, lors de l'application.

Support particulier : contacter nos services techniques.

PROCESSUS APPLICATION

- Verser l'eau et la poudre dans un récipient.
- Mélanger le tout à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente : 300 tours/minute) jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux, et de couleur uniforme. Laisser reposer de 5 à 10 minutes.
- Appliquer la colle sur le support et la répartir uniformément avec une spatule crantée adaptée en veillant à ce que la surface encollée n'entraîne pas un dépassement du temps ouvert de la colle.
- Épaisseur de la couche : 4 à 10mm.

Température d'application : doit être comprise entre +5°C et 35°C.



TABLEAU DE TALOCHE CRANTÉE

| Carreau | Taloche crantée | Encollage |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| < 100 cm ² | U4 | Simple |
| ≤ 450 cm ² | U6 | Simple |
| ≤ 900 cm ² | U6 | Double |
| > 900 cm ² | U10 / n10 | Simple |
| > 900 cm ² | U10 / n10 | Double |

NOTE :

Ces indications ont été rédigées en fonction de nos tests et essais. Elles ne présentent aucun engagement ou obligation de notre part.

Ces indications ne dispensent pas l'acheteur de l'examen et vérification des produits pour leur utilisation correcte.

