

Enduival

Enduit acrylique mat pour intérieur.

PROPRIÉTÉS

- Bon pouvoir garnissant
- Grande facilité d'application
- Grande facilité de nettoyage du matériel

DESTINATION

- Murs et plafonds de pièces sèches
- Béton
- Enduits de liants hydrauliques
- Plâtres et dérivés

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.




1 COUCHE
1 à 2 m²/Kg

TEINTES

1

Exclusivement en **Blanc**



CONDITIONNEMENT



1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

ASPECT DU FILM SEC : **MAT**

MASSE VOLUMIQUE : **1.7 kg/L**

VISCOSITÉ : **PÂTEUSE**

MATÉRIEL & DILUTION

Diluant

Eau

Matériel

Spatule ou couteau à enduire

Nettoyage du matériel : Eau

SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Sec au toucher

Recouvrable



2 heures



8 heures

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Supports neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs.
- **Anciens supports** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage, ponçage et lavage à haute pression.

Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

PROCESSUS D'APPLICATION EN 2 COUCHES MINIMUM

Enduits hydrauliques, plâtres et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures saines, bétons.

Entretien : 1 couche suffit généralement
En neuveage : 2 couches



PROCESSUS D'APPLICATION 2 COUCHES

Bien mélanger le vernis et le durcisseur en respectant le rapport 100/20. Laisser le mélange mûrir 30 minutes environ avant l'application.



AFNOR NFT 36 005
Famille I, Classe 6a

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

