


DRV – Drukverminderaar
DRV – Réducteur de pression


Drukverminderaar met ontlastende zitklep. Lichaam, veerkoker en koppelingen in messing. Rvs filter. Membraan in NBR. Manometer aansluiting 1/4" F. Voor water, lucht en neutrale gassen. Installatie horizontaal of verticaal. Voor toepassingen in grotere installaties, hogere drukken, industrie.

- Max. ingangsdruk: 25 bar
- Regelbereik uitgangsdruk: 1,5 – 6 bar
- Max. temperatuur: 70°C

Réducteur de pression à clapet compensé. Corps, calotte et raccords en laiton. Filtre tamis inox. Membrane en NBR. Prise manomètre 1/4" F. Pour eau, air, gaz neutres. Montage horizontal ou vertical. Pour applications dans des collectivités, haute pression, industrie.

- Pression amont maxi.: 25 bar
- Plage de réglage pression aval: 1,5 – 6 bar
- Température maxi.: 70°C

Dn	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)
1/2"	97	152	135	48
3/4"	110	171	155	58
1"	120	191	182	66
5/4"	140	211	227	75
6/4"	160	246	255	82
2"	175	261	262	88



Type	Code	Dn	VE/UE
DRV 15	0501115	1/2"MM	1/20
DRV 20	0501120	3/4"MM	1/20
DRV 25	0501125	1"MM	1/12
DRV 32	0501132	5/4"MM	1
DRV 40	0501140	6/4"MM	1
DRV 50	0501150	2"MM	1


DRV M – Drukverminderaar
DRV M – Réducteur de pression

Idem als DRV, maar met manometer 0 tot 6 bar.

Comme DRV, mais avec manomètre 0 à 6 bar.

Type	Code	Dn	VE/UE
DRV 15 M	0501315	1/2"MM	1/20
DRV 20 M	0501320	3/4"MM	1/20
DRV 25 M	0501325	1"MM	1/12
DRV 32 M	0501332	5/4"MM	1
DRV 40 M	0501340	6/4"MM	1
DRV 50 M	0501350	2"MM	1