

## ECRAN DE PROTECTION

Référence	Désignation	Cdt
45XR268	Pré filtre	x1
45XR267	Filtre	x1
45XR266	Batterie	x1
45XR265	Chargeur	x1
45XR264	Ceinture	x1
45XR 410	Bandeau Velcro Frontal	x5
45XR520	Ecran de Protection extérieur 110x90	x10
45XR9630	Ecran Protection intérieur 105x46	x10
45XR 261	Serre Tête Complet	x1
	Autres références sur demande	

### Rappel des caractéristiques de l'ensemble

Masque avec revêtement peinture anti chaleur  
Design permettant la protection complète du visage  
Serre-tête adapté à tous types de visages  
Teinte n°4 à l'état clair  
Alimentation de la cellule par capteur solaire associé à une batterie de secours remplaçable  
Le filtre de soudage possède quatre capteurs indépendants  
Bouton de réglage de la teinte variable 9 à 13 et de fonction meulage placé à l'extérieur  
Bouton sensibilité placé sur le côté du masque permettent le réglage sans avoir à enlever celui-ci  
Ensemble conforme aux normes européennes et certifié:  
BS EN 379 :1994 et EN 175 :1997 - BS : ANSI Z87.1 :1989  
Obscurcissement : 1/25000<sup>ème</sup> de seconde  
Champ de vision: 98 mm x 55mm  
Temps de commutation : 0.000004 seconde  
ampérage minimum : 20 ampères  
Trois réglages du retour à l'état clair  
Durée de vis de la batterie: 6 ans  
Protection UV/IR DIN 16  
Garantie: 18 mois