

# BATI XXL PRIM HYDRO

Impression à base de résine acrylique et glycérophtalique en émulsion



## DESTINATION

Impression en phase aqueuse pour les supports traditionnels du bâtiment.

## PROPRIETES

Perméable à la vapeur d'eau.  
Améliore l'opacité des finitions.  
Très grande facilité d'application.  
Sans odeur.  
Protégé contre la rouille immédiate au contact de clous etc...

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2/4a

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: liquide onctueux
<b>Aspect du film</b>	: mat
<b>Masse volumique</b>	: 1.40+/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec</b>	: en poids: 50+/- 2% en volume: 29+/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Non concerné
<b>Brillant Spéculaire à 60°</b>	: inférieur à 10 %
<b>Rendement</b>	: 7 à 8 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP 20 mn Sec 1 à 2 h
<b>Recouvrable</b>	: 4 h
<b>Teintes</b>	: blanc
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

## BATI XXL PRIM HYDRO

Impression à base de résine acrylique et glycérophthalique en émulsion



### MISE EN OEUVRE

#### Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciens fonds seront préalablement brossés.

Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

#### Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1  
**Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm.  
**Nettoyage du matériel** : Eau  
**Diluant** : Eau  
**Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi).

#### Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
béton, enduit au mortier de liant hydraulique, enduits de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné	1 couche de BATI XXL PRIM HYDRO	Utiliser une finition BATI XXL
plâtre	Utiliser le BATI XXL PRIM UNIVERSEL	

### CONDITIONNEMENT

15L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité