

SERRE-TETE COMPLET



| Référence | Désignation | Cdt |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| 45XR268 | Pré filtre | k1 |
| 45XR267 | Filtre | k 1 |
| 45XR266 | Batterie | k1 |
| 45XR265 | Chargeur | k 1 |
| 45XR264 | Ceinture | k 1 |
| 45XR 410 | Bandeau Velcro Frontal | к 5 |
| 45XR520 | Ecran de Protection extérieur 110x90 | k10 |
| 45XR9630 | Ecran Protection intérieur 105x46 | k10 |
| 45XR 261 | Serre Tête Complet | k1 |
| | Autres références sur demande | |

Rappel des caractéristiques de l'ensemble

Masque avec revêtement peinture anti chaleur

Designe permettant la protection complète du visage

Serre-tête adapté à tous types de visages

Teinte n°4 à l'état clair

Alimentation de la cellule par capteur solaire associé à une batterie de sécours remplaçable

Le filtre de soudage possède quatre capteurs indépendants

Bouton de réglage de la teinte variable 9 à 13 et de fonction meulage placé à l'extérieur

Bouton sensibilité placé sur e côté du masque permettent le réglage sans avoir à enlever celui-ci

Ensemble conforme aux normes européennes et certifié: BS EN 379 :1994 et EN 175 :1997 - BS : ANSI Z87.1 :1989

Obscurcissement : 1/25000 ème de seconde

Champ de vision: 98 mm x 55mm

Temps de commutation : 0.000004 seconde

ampérage minimum : 20 ampères Trois réglages du retour à l'état clair Durée de vis de la batterie: 6 ans

Protection UV/IR DIN 16

Garantie: 18 mois