



CHPOLANSKY

VERRE EXTERIEUR POUR HR915H



Référence	Désignation	Cdt
45XR268	Pré filtre	x1
45XR267	Filtre	x1
45XR266	Batterie	x1
45XR265	Chargeur	x1
45XR264	Ceinture	x1
45XR 410	Bandeau Velcro Frontal	x5
45XR520	Ecran de Protection extérieur 110x90	x10
45XR9630	Ecran Protection intérieur 105x46	x10
45XR 261	Serre Tête Complet	x1
	Autres références sur demande	

Rappel des caractéristiques de l'ensemble

Masque avec revêtement peinture anti chaleur
Design permettant la protection complète du visage
Serre-tête adapté à tous types de visages
Teinte n°4 à l'état clair
Alimentation de la cellule par capteur solaire associé à une batterie de secours remplaçable
Le filtre de soudage possède quatre capteurs indépendants
Bouton de réglage de la teinte variable 9 à 13 et de fonction meulage placé à l'extérieur
Bouton sensibilité placé sur le côté du masque permettent le réglage sans avoir à enlever celui-ci
Ensemble conforme aux normes européennes et certifié:
BS EN 379 :1994 et EN 175 :1997 - BS : ANSI Z87.1 :1989
Obscurcissement : 1/25000^{ème} de seconde
Champ de vision: 98 mm x 55mm
Temps de commutation : 0.000004 seconde
ampérage minimum : 20 ampères
Trois réglages du retour à l'état clair
Durée de vie de la batterie: 6 ans
Protection UV/IR DIN 16
Garantie: 18 mois