



# Brosses pour meuleuses angulaires à filetage M 10 / M 14



## Brosses à fils en acier

Diamètre mm	Diamètre de fil mm	Vitesse de rotation, maxi, tr/min	Filetage M	Pour meuleuses angulaires, Ø mini. (mm)	Référence	Type d'emballage	Nombre de pièces par emballage	Unité de commande	Code EAN 3165140...
Caractéristiques du produit					Informations concernant la commande				

### heavy Metal




#### Brosse boisseau, à fils torsadés

**Convient pour** les travaux de nettoyage difficiles sur surfaces métalliques de taille moyenne à grande, notamment pour l'élimination de rouille incrustée ou de revêtement de protection de dessous de caisse (automobile), le décapage de peinture ou de laque ou de vernis.

**Pour** meuleuses angulaires avec filetage M 10 ou M 14 et pour la meuleuse GGS 6 S Professional

65	0,35	12.500	14	125	<b>2 608 622 099</b>	C1a	1	1	631792
75	0,5	12.500	10	125	<b>2 608 622 063</b>	C1d	1	1	102711
75	0,5	12.500	14	125	<b>1 608 622 029</b>	C1a	1	1	026628
90	0,5	8.500	14	150	<b>1 608 614 001</b>	C1a	1	1	003124
90	0,8	8.500	14	150	<b>1 608 614 000</b>	C1a	1	1	026567
100	0,5	8.500	14	180	<b>2 608 622 010</b>	C1a	1	1	036016
100	0,8	8.500	14	180	<b>1 608 614 002</b>	C1a	1	1	026574

### clean Metal




#### Brosse boisseau, à fils ondulés

**Convient pour** les travaux de nettoyage faciles à moyennement difficiles sur surfaces métalliques de taille moyenne à grande, notamment pour l'élimination de revêtements, pour le dérouillage, pour le nettoyage de planches de coffrage et de façades, pour l'ébavurage, le décalaminage, le striage, la matification et le dévernissage.

**Pour** toutes les meuleuses angulaires avec filetage M 14 ainsi que pour la meuleuse GGS 6 S Professional

70	0,3	12.500	14	125	<b>2 608 622 098</b>	C1a	1	1	631785
100	0,5	8.500	14	180	<b>1 608 614 011</b>	C1a	1	1	026611

### heavy Metal



#### Brosse circulaire, à fils torsadés

**Idéale pour** le nettoyage de cordons de soudure.

**Convient pour** les travaux de nettoyage difficiles avec des vitesses périphériques élevées sur de petites surfaces métalliques, dans des rainures ou sur des chants, notamment pour l'élimination de rouille incrustée, le dévernissage, le dégrassage, l'ébavurage, le décalaminage.

**Pour** toutes les meuleuses angulaires avec filetage M 14 ainsi que pour la meuleuse GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	<b>2 608 622 059</b>	C1a	1	1	087254
-----	-----	--------	----	---	----------------------	-----	---	---	--------