

Lames de scie sabre

pour les applications spéciales



Emmanchement universel 1/2"

Lames de scie sabre – Special for Plaster

Plaques de plâtre

special **Plaster**

Plaques de plâtre [mm]	Pas [mm] / TPI	Dimensions L x l x D [mm]	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande ¹	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Caractéristiques du produit			Informations concernant la commande					



S 628 DF



BIM, denture progressive, avoyée, fraisée

Plaques et carreaux de plâtre, Fermacell® (<100 mm), spéciale plongée, coupe sans éclats



<100	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	2 608 656 274	C1c	2	1	235891	5,28
			2 608 656 263	C1c	5	1	235556	11,03

Fermacell® est une marque déposée.

Lames de scie sabre – Special for Fiber and Plaster

Matériaux fibreux et à liant ciment

special **FiberPlaster**

Fibrociment [mm]	Thermopierre / béton cellulaire [mm]	Brique, rouge [mm]	Plastiques renforcés de fibre de verre/époxy [mm]	Pas [mm] / TPI	Dimensions L x l x D [mm]	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande ¹	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Caractéristiques du produit					Informations concernant la commande						



S 641 HM



Dents en carbure rapportées, avoyée, rectifiée

Thermopierre/béton cellulaire, brique en terre cuite (rouge), fibrociment, plastiques renforcés fibres de verre/époxy (<100 mm), pour matériaux abrasifs



<100	<100	<100	<100	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	2 608 650 970	C1c	2	1	109772	38,48
------	------	------	------	---------	-----------------	----------------------	-----	---	---	--------	-------



S 1141 HM



Dents en carbure rapportées, avoyée, rectifiée

Thermopierre/béton cellulaire, brique en terre cuite (rouge), fibrociment (<175 mm), plastiques renforcés fibres de verre/époxy (<150 mm), pour matériaux abrasifs



<175	<175	<175	<150	8,5 / 3	225 x 19 x 1,25	2 608 650 971	C1c	2	1	109789	58,82
------	------	------	------	---------	-----------------	----------------------	-----	---	---	--------	-------



S 1241 HM



Dents en carbure rapportées, avoyée, rectifiée

Thermopierre/béton cellulaire, brique en terre cuite (rouge), fibrociment (<250 mm), plastiques renforcés fibres de verre/époxy (<150 mm), pour matériaux abrasifs



<250	<250	<250	<150	8,5 / 3	300 x 22 x 1,5	2 608 650 972	C1c	2	1	109796	65,13
------	------	------	------	---------	----------------	----------------------	-----	---	---	--------	-------

NPPE (nombre de pièces par emballage)



¹UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC). Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.