

MASTERTOP 1205

MasterTop 1205 est un système de revêtement de sol époxy pigmenté, sans solvant, à haut pouvoir garnissant, conçu pour offrir une protection de sol durable et sans couture à une épaisseur appliquée comprise entre 0,2 et 0,50 mm. Avec l'ajout de MasterTop SR 3 (agrégats antidérapants) entre les couches, des applications antidérapantes peuvent être obtenues dans des épaisseurs de couche de système comprises entre 0,50 et 2,0 mm.

MasterTop 1205 offre une protection imperméable contre les huiles, graisses, lubrifiants, carburants d'aviation et huiles hydrauliques courantes telles que Skydrol. Comme dans toutes les situations corrosives, une analyse complète des conditions de fonctionnement et d'exposition est requise, suivie d'une référence aux données de résistance chimique pour garantir l'adéquation du produit.

MasterTop 1205 peut être largement utilisé, sans toutefois s'y limiter, dans les domaines d'application suivants :

- Usines de fabrication de produits chimiques.
- Installations pharmaceutiques et autres installations médicales.
- Installations de production et de showroom automobiles.
- Hangars pour avions et zones de maintenance.
- Entrepôts à trafic élevé.
- Zones de production d'aliments et de boissons.
- Zones de circulation des véhicules.

